

Как получить ранее выбранные записи из Сервиса истории ввода

HistoryRecentListCall

Метод получает список недавно выбранных записей из [Сервиса истории ввода](#).

Входные параметры

Сигнатура метода в Python:

```
def HistoryRecentListCall(method, id_property, ext_fields, filter, sort, nav)
```

Аргументы метода HistoryRecentListCall.

Имя параметра	Описание
method	Имя списочного метода бизнес-логики. Формат значения "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода".
id_property	Поле, в возвращаемом внутренним списочным методом рекордсете, по которому устанавливается соответствие записей из истории и записей в рекордсете.
ext_fields	Аргумент "ДопПоля" вызываемого списочного метода.
filter	Аргумент "Фильтр" вызываемого списочного метода. В filter должен содержаться параметр _historyIds: массив идентификаторов истории. Передаваемый в параметре списочный метод должен обрабатывать параметр фильтрации СписокИдО.
sort	Аргумент "Сортировка" вызываемого списочного метода.
nav	Аргумент "Навигация" вызываемого списочного метода.

Возвращает

RecordSet в формате списочного метода.

Подключение в проект

Метод HistoryRecentListCall находится в сервисных модулях:

- [BL Helpers](#) - при работе в [C++](#).
- [BL Helpers-Py](#) - при работе в [Python](#).

Модули входят в состав [SBIS SDK](#).

BuildListWithHistory

Метод строит список с учетом истории ввода.

Входные параметры

Сигнатура метода в Python:

```
sbis.BuildListWithHistory(history_ids, source, id_property, node_property,
method_for_missed, filter_for_missed)
```

Аргументы метода HistoryRecentListCall.

Имя параметра	Описание
history_ids	Имя списочного метода бизнес-логики. Формат значения "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода".
source	Исходный рекордсет.
id_property	Поле в source, по которому устанавливается соответствие записей из истории и записей в рекордсете.
node_property	Поле, определяющее тип узла иерархии.
method_for_missed	Списочный метод для получения записей, отсутствующих в source. Формат значения "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода". Метод должен обрабатывать параметр фильтрации СписокИдО.
filter_for_missed	Параметры фильтрации метода.

Возвращает

Список записей из истории возвращается в поле input_history_result метаданных рекордсета source. Также в метаданных в поле input_history_meta возвращается информация о [типе записей в истории](#) (pinned, recent, frequent).

Из исходного рекордсета удаляются записи, которые попали в историю и не имеют родителя.

Подключение в проект

Метод [BuildListWithHistory](#) находится в сервисном модуле [Python Core](#).

Модуль входит в состав [SBIS SDK](#).