

Показать отмеченные

Функцию [ShowMarked](#) используют при работе с кнопки "Показать отмеченные", которая является частью функционала массовой отметки записей. Функция возвращает отмеченные записи, а также пути к таким записям. Добавление пути к отмеченной записи используется в клиентской части приложения для построения Хлебных крошек.

Кнопка "Показать отмеченные" доступна в меню кнопки "Отметить", которая является частью панели действий. Подробнее о настройке кнопки на клиентской части приложения вы можете прочитать [здесь](#).

Функция **ShowMarked** должна использоваться только тогда, когда из клиентской части передан параметр фильтрации **SelectionWithPath**. Параметр **SelectionWithPath** — это запись, которая содержит те же поля, что и параметр фильтрации [selection](#).

Подключение в проект

Для использования в C++ импортируйте библиотеку `sbis-bl-helpers/show_marked.hpp`.

```
#include <sbis-bl-helpers/show_marked.hpp>
```

Для использования в Python импортируйте модуль [blhelpers](#). Этот модуль входит в состав модуля бизнес-логики "BL Helpers-Py".

```
import blhelpers
```

Библиотека и модуль входят в состав [SBIS SDK](#).

Входные параметры функции ShowMarked

Имя	Тип	Описание
method	String	Имя списочного метода в формате <Объект БЛ>.<Имя метода БЛ>.
filter	sbis.Record или sbis::Record	Параметры фильтрации, с которыми будет вызван списочный метод method. Фильтр вызываемого списочного метода дополняется полем <code>"__WithIterativenessInMind"</code> - маркер об "итеративной природе" вызова.
sorting	sbis.SortingList или sbis::dbi::SortingList	Сортировка, с которой будет вызван списочный метод method.
navigation	sbis.Navigation или sbis::dbi::Navigation	Навигация, с которой будет вызван списочный метод method. Здесь должна быть указана навигация по курсору .
parent_property	String	Имя поля иерархии. Оставьте пустую строку, когда выборка происходит по плоскому списку (без иерархии записей).
key_property	String	Имя поля, которое содержит идентификатор записей.

position_fields	Array string	Имена полей, которые нужно передавать в качестве позиции курсора .
-----------------	--------------	--

Ответ функции ShowMarked

Набор отмеченных записей согласно используемой навигации. Тип `sbis.RecordSet` или `sbis::RecordSet`.

Настройка списочного метода

Списочный метод, который вызывает функция ShowMarked, должен:

1. Использовать механизм [курсора](#) для навигации по записям;
2. Обработать параметр фильтрации "СписокИдО". Это набор идентификаторов записей, которые должен вернуть списочный метод.

Для отметки с учетом иерархии записей списочный метод должен поддерживать параметр фильтрации "Раздел". Это имя поля иерархии. Его можно изменить во входном параметре `parent_property`.

[Декларативный списочный метод](#) по умолчанию поддерживает обработку параметров фильтрации "СписокИдО" и "Раздел".

При использовании списочного метода, который [реализуется вручную](#), необходима доработка исходного кода.

Алгоритм работы функции ShowMarked

Алгоритм работы функции `ShowMarked` схож с алгоритмом класса [ListIterator](#).

Пример использования

```

1 def Test.List(ДопПоля, Фильтр, Сортировка, Навигация):
2     if 'SelectionWithPath' in Фильтр:
3         import blhelpers
4         return blhelpers.ShowMarked('Test.List', Фильтр, Сортировка,
Навигация, "Раздел", '@Идентификатор', ["@Идентификатор"])
5
6     # Тут обработка общего случая

```