

Как отметить папки реестра, в которых есть выбранные записи

Python-метод **CalcEntryPath** позволяет определить все узлы [списка](#), в которых есть [выбранные записи](#).

Функция **CalcEntryPath** должна использоваться только тогда, когда из клиентской части передан параметр фильтрации **entries**. Параметр **entries** — это запись, которая содержит те же поля, что и параметр фильтрации [selection](#).

Входные параметры

Имя параметра	Тип	Описание
result	sbis.RecordSet	Результат, который вернул списочный метод (см. параметр method).
filter	sbis.Record	Параметры фильтрации списочного метода, переданные в виде записи. Среди полей записи должно быть поле с именем "entries", которое содержит значение типа sbis.Record с полем "marked" — массив идентификаторов выбранных записей.
method	String	Имя списочного метода . Ответ именно этого метода будет обработан в рамках CalcEntryPath. Формат значения "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода". Списочный метод, указанный в method, должен поддерживать параметр фильтрации СписокИдО.
parent_property	String	Имя поля, содержащего признак иерархии .
key_property	String	Имя поля, содержащего идентификатор.

Описание работы метода

В полученном списке метод находит ссылки на родительские элементы и просит их зачитать с помощью параметра фильтрации "Список ИдО". Также фильтр вызываемого списочного метода дополняется полем "_WithIterativenessInMind" во избежание бесконечной рекурсии.

```
1 def Документ.Список(ДопПоля, Фильтр, Сортировка, Навигация):
2     # если передан стандартный параметр фильтрации СписокИдО, то
    отбираем только указанные записи
3     if 'СписокИдО' in Фильтр:
4         result = sbis.SqlQuery('select * from my_table where
    "@Документ"=any($1)', Фильтр.СписокИдО )
5     else:
6         # иначе - прикладная логика по формированию result на основе
    фильтра
7         result = sbis.SqlQuery('select * from my_table')
8         # В конце работы метода на этой ветке рассчитываем пути до
```

```

отмеченных записей, если их запрашивали.
9         if 'entries' in Филтp:
10             sbis.CalcEntryPath(result, Филтp, "Документ.Список",
"Раздел", "@Документ")
11         return result

```

При работе с [декоратором](#), CalcEntryPath работает следующим образом:

```

1 def Документ.Список(ДопПоля, Филтp, Сортировка, Навигация):
2     # если передан стандартный параметр фильтрации СпискиД0, то
отбираем только указанные записи
3     if 'СпискиД0' in Филтp:
4         result = sbis.SqlQuery('select * from my_table where
"@Документ"=any($1)', Филтp.СпискиД0 )
5     else:
6         # иначе - прикладная логика по формированию result на основе
фильтра
7         result = sbis.SqlQuery('select * from my_table')
8     return result

```

Декоратор сам выполняет условие "if 'entries' in Филтp" и вызывает метод с нужными параметрами.

Возвращает

Метод CalcEntryPath возвращает параметр **result** (см. [Входные параметры](#)), для которого в метаданные добавлено поле **ENTRY_PATH**. Это поле содержит массив идентификаторов узлов, в которых есть выбранные записи.

Подключение в проект

Метод CalcEntryPath находится в [сервисном модуле](#) BL Core (для Python - BL Core-Py). Модуль входит в состав [SBIS SDK](#).

Пример

```

1 def Документ.Список(ДопПоля, Филтp, Сортировка, Навигация):
2
3     # Прикладная логика по формированию result.
4     result = sbis.SqlQuery("select * from my_table")
5
6     # В конце работы метода рассчитываем пути до отмеченных записей,
если их запрашивали.
7     if 'entries' in Филтp:
8         sbis.CalcEntryPath(result, Филтp, "Документ.Список", "Раздел",
"@Документ")
9     return result

```