

Как получить список записей для конкретной папки реестра

Метод бизнес-логики `ExpandTreeToNode` позволяет получить набор записей внутри конкретного узла раскрытого [дерева](#).

Входные параметры

Имя параметра	Описание
ДоПоля	
Фильтр	В этот параметр передают свойства с именами <code>__ListMethod__</code> и <code>__HierarchyName__</code>. В свойство <code>__ListMethod__</code> нужно передать имя списочного метода в формате "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода", который будет вызываться для получения набора записей. В свойство <code>__HierarchyName__</code> нужно передать имя поля, содержащее признак иерархии записей списка. Передавать это свойство необязательно, если в фильтре установлено поле "ИмяИерархии".
Сортировка	—
Навигация	—

Возвращает

RecordSet в формате списочного метода.

Подключение в проект

Метод `ExpandTreeToNode` находится в [объекте бизнес-логики](#) `BLHelpers`. Объект находится в [сервисном модуле](#) `BLHelpers`. Модуль входит в составе [SBIS SDK](#).

Примеры

```
1  define('Examples/MyArea/MyComponent', [  
2      ... ,  
3      'Types/source'  
4  ],  
5  function(... , source) {  
6      ...  
7      // Создаём экземпляр класса для работы с объектом BLHelpers  
8      var bl = new source.SbisService({  
9          endpoint: 'BLHelpers'  
10     });  
11     bl.call('ExpandTreeToNode',  
12  
13         // Устанавливаем параметры фильтрации  
14         {
```

```
15         // Устанавливаем имя списочного метода
16         '__ListMethod__': 'Товар.Список',
17
18         // Устанавливаем поле иерархии
19         '__HierarchyName__': 'Раздел'
20     },
21     ...
22 ).addCallbacks(...);
23 ...
24 }
25 );
```

Дополнительно о методе

Как работает метод

1. Вызывается списочный метод из параметра `__ListMethod__`.
2. При вызове метода в его параметры фильтрации передаётся параметр `ПутьКУзлу` со значением `true`.
3. Для каждого узла полученного пути повторно вызывается указанный списочный метод для формирования раскрытого дерева.