

Как сделать поиск с учетом неверной раскладки клавиатуры пользователя

Метод `TranslitListCall` позволяет обрабатывать поисковые запросы, введенные в неверной раскладке клавиатуры. Поддерживаемые раскладки — "Русская", "Английская (США)", "Казахская", "Узбекская" и "Туркменская". Метод рекомендуется использовать при настройке бизнес-логики, с которой взаимодействует контрол [Строка поиска](#).

Входные параметры

Python

Сигнатура:

```
def TranslitListCall(method, field, ext_fields, filter, sort, nav)
```

Параметры:

Имя параметра	Описание
method	Списочный метод бизнес-логики. Формат значения "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода".
field	Имя поля из аргумента "Фильтр", в котором передаётся строка поискового запроса.
ext_fields	Аргумент "ДопПоля" вызываемого списочного метода.
filter	Аргумент "Фильтр" вызываемого списочного метода.
sort	Аргумент "Сортировка" вызываемого списочного метода.
nav	Аргумент "Навигация" вызываемого списочного метода.

C++

Сигнатура:

```
RecordSet TranslitListCall( const StringView& method, const StringView& field, const bl::MethodListParams& params)
```

Параметры:

Имя параметра	Описание
method	Имя списочного метода бизнес-логики. Формат значения "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода".
field	Имя поля из аргумента "Фильтр", в котором передаётся строка поискового запроса.
params	Аргументы вызываемого списочного метода.

Возвращает

Экземпляр класса [sbis.RecordSet](#) (при работе в Python) или [sbis::RecordSet](#) (при работе в C++), который состоит из двух выборок — для каждой поддерживаемой раскладки клавиатуры. Алгоритм формирования RecordSet описан [здесь](#) на вкладке "Спецификация".

На клиенте ответ преобразуется в объект класса [Types/collection:RecordSet](#), у которого в опции [metaData](#) присутствует свойство с именем **switchedStr** — строка, по которой выполнен альтернативный поиск. В случае, если при изменении раскладки данные не нашлись, этой строки в метаданных не будет.

Подключение в проект

Метод TranslitListCall находится в сервисных модулях BL Core (при работе в C++) и BL Helpers-Py (при работе в Python). Оба модуля поставляются в составе [SBIS SDK](#).