

Прочитать (Read)

Описание

Выполняет чтение записи по её идентификатору. В алгоритме работы данного метода нужно рассматривать несколько случаев относительно параметра "ИмяМетода":

1. Параметр "ИмяМетода" задан.
 - Если указано имя [декларативного](#) метода, то метод [Read](#) возвращает всё, что входит в структуру записи декларативного списочного метода.
 - Если указано имя не декларативного метода, то в этом методе должно быть предусмотрено использование параметра фильтрации «ИдО», который появляется только при вызове списочного через Read.
2. Параметр "ИмяМетода" не задан (null). В этом случае метод возвращает запись по структуре объекта БЛ.

В случае если в метод Read передан только ИдО, то в списке соединений будет использоваться INNER JOIN для тех таблиц, которые в структуре объекта, и LEFT JOIN — для таблиц расширения редактирования.

Параметры

1. ИдО. Идентификатор объекта, целое положительное число. Фактически, это первичный ключ основной таблицы в структуре объекта.
2. ИмяМетода. Списочный метод с любой реализацией - ([декларативный](#) или [реализуемый вручную](#)), который будет возвращать запись нужной структуры.
3. Связь. Подробнее в разделе [Новое поведение метода "Прочитать"](#).

Возвращает

- Объект. Возвращает запись в том структурном виде, который указан при описании объекта, если в параметр "ИмяМетода" передано NULL. Иначе приходит запись в формате возвращаемого значения указанного списочного метода. В прочитанную запись всегда добавляется [поле Раздел\\$](#).

Новое поведение метода Прочитать

Связано с использованием [Расширения для редактирования](#).

Новая сигнатура метода Прочитать:

Прочитать(ИдО: Целое, Расширение: Строка): Запись
Прочитать(ИдО: Целое, Расширение: Строка, Связь: Строка): Запись

Если раньше метод "Прочитать" при указании параметра "ИмяМетода" возвращал запись соответствующую структуре метода, то сейчас в новом при указании параметра "Расширение", который принимает имя расширения, будет возвращаться запись соответствующая структуре этого расширения. Если в качестве имени расширения указано «Базовое», то возвращается базовое расширение, если расширение пустое или NULL, то возвращается запись основной структуры объекта. Кстати, в параметре "Расширение" также можно указывать и имя метода объекта, тогда будет возвращен формат записи метода, но это справедливо только для методов описываемых как декларативные, в остальных случаях будет сгенерировано исключение.

Теперь рассмотрим поведение метода для третьей сигнатуры, у него появился новый параметр "Связь". Этот метод нужен для обновления связей на стороне клиента. Например, вы на объекте "НаклРасх" изменили связь "Лицо1", для отражения этого изменения нужно обратиться к сервису БЛ и перечитать данные зависящие только от изменения "Лицо1". Вот как раз это и призван делать метод "Прочитать" с третьей сигнатурой. У него "ИдО" это идентификатор помещенный в поле изменившейся связи, "Связь" имя изменившейся связи, "Расширение" имя расширения, в котором произошло изменение связи. Метод вернет только те данные которые изменились от изменения связи.

Пример: Прочитать(100, "Базовое", "Лицо1");