

Создать (Create)

Выполняет первичную инициализацию записи, которая ассоциирована с объектом БЛ.

Основная сигнатура метода

Параметр	Тип	Описание
ИмяМетода	Строка	Имя декларативного метода , формат возвращаемых полей которого определяет формат инициализируемой записи.
Фильтр	Объект	Запись, поля которой будут помещены в результирующую запись, в которой значения одноимённых полей будут перезаписаны.

Алгоритм работы метода

Алгоритм работы метода "Создать", когда передан параметр "ИмяМетода":

1. В составе родительского объекта БЛ — ему принадлежит метод Create — выполняется поиск декларативного метода с именем "ИмяМетода". Если метод не найден, то генерируется исключение и работа метода прекращается.
2. Если метод найден, то по формату его возвращаемых записей строится формат инициализируемой записи. Далее поля объекта "Фильтр", который передан вторым аргументом метода "Create", копируются в запись. Причём значения одноимённых полей будут перезаписаны.
3. Возвращается инициализированная запись.

Алгоритм работы метода "Создать", когда не передан параметр "ИмяМетода" или его значение NULL:

1. Конструируется запись по формату родительского объекта БЛ, в котором определён метод Create.
2. Поля объекта "Фильтр" — второй аргумент — копируются в запись. Причём значения одноимённых полей будут перезаписаны.
3. Возвращается инициализированная запись.

Дополнительная сигнатура (аналог перегрузки методов в C++)

Параметр	Тип	Описание
Расширение	Строка	Имя расширения, формат которого применяется для инициализируемой записи. Параметр может принимать два значения: "", "<название родительского объекта БЛ>" или "БазовоеРасширение". Если в качестве значения передана пустая строка или имя родительского объекта БЛ — ему принадлежит метод Create -, то формат инициализируемой записи строится из всех полей таблиц, добавленных в опции "Object source

		tables". Опция задаётся в настройках родительского объекта БЛ. "БазовоеРасширение" — это устоявшееся значение параметра, указывающее, что формат инициализируемой записи создаётся из всех полей таблиц, добавленных в опции "Extended structure for editing". Опция также задаётся в настройках родительского объекта БЛ.
Фильтр	Объект	Запись, поля которой будут помещены в результирующую запись, в которой значения одноимённых полей будут перезаписаны.

Добавляется ли в БД инициализированная запись?

По умолчанию инициализированная запись создаётся в оперативной памяти сервера, на котором размещён сервиса БЛ. Вставка записи в БД не происходит. Чтобы добавлять запись в БД при вызове метода Create, при описании объекта БЛ нужно установить флаг "Insert record into a table on Create method" (см. раздел [Создание справочника объектов](#)).