

Загрузить (Upload file method)

Методы для загрузки файла позволяют отправлять на сервис бизнес-логики и сохранять в базе данных файлы клиента. Метод принимает на вход данные файла и возвращает его идентификатор в базе данных.

Данный тип метода не прикрепляет файл к объекту бизнес-логики, возлагая эту задачу на последующий вызов метода "Записать". Если в течение некоторого времени прикрепление файла не будет сделано, он будет удален из базы.

<ИмяМетодаДляЗагрузкиФайла> (Файл : Файл) : ИдФайла

Метод для загрузки в поле типа "Файл".

<ИмяМетодаДляЗагрузкиФайла> (Файл : Файл) : ИДО

Метод для загрузки в поле типа "Бинарные данные" и XML.

Вход

Метод принимает на вход особый объект с типом "Файл", который состоит из трех атрибутов:

- ИмяФайла – имя файла, может не заполняться;
- Данные — двоичный образ файла вместе с именем файла, имя файла может отсутствовать;
- GUID — строковое значение GUID, связываемое с загружаемым файлом; несколько файлов могут иметь один и тот же GUID.

Выход

- ИдФайла – целое число, идентификатор файла уникальный для объекта и поля к которому он привязан;
- ИДО – идентификатор объекта, к которому нужно отнести записанный файл (ПК записи, для которой нужно сделать SQL-запрос UPDATE).

Описание

- Для полей типа "Файл".

<ИмяМетодаДляЗагрузкиФайла> загружает данные файла в служебную таблицу, связанную с полем (имя поля задается опцией Field при создании метода), и возвращает фактический идентификатор записи в служебной таблице. Реального прикрепления файла к записи объекта не происходит, для этого клиент должен вызвать у объекта метод "Создать" или "Записать", передав в записи, принимаемой этими методами в качестве параметра ИдФайла, полученного ранее. Если файл так и не прикрепится, то через некоторое время он будет удален из базы специальной процедурой.

Разделение метода "Загрузить файл" на два (с прикреплением и без прикрепления) необходимо по той причине, что клиент может загрузить на сервер файл, заранее не имеющий связи с конкретными бизнес-объектами.

Например, рекламация создается в БД по инициативе пользователя, но файлы для нее могут быть уже загружены на сервер – только после этого они преобразуются в прикрепленные документы.

- Для полей типа "Бинарные данные" и XML.

<ИмяМетодаДляЗагрузкиФайла> в любом случае загружает данные в таблицу объекта. Если вызывается метод без прикрепления, то создается новый объект, в который помещаются данные. Дальнейшее связывание файла с определенным объектом можно произвести по данным поля GUID. Для метода с прикреплением — объект с переданным идентификатором уже должен существовать в БД.