

Прочитать (Read file method)

Производит чтение файла.

Аргументы

Принимает на вход идентификатор записи объекта ИДО.

Результат

Объект типа "Файл" (см. [Двоичные поля](#)).

Параметры метода

Read file method ⓘ 📄

Settings | Call code | References

^ Main

Name ⓘ

ReadImage

Alias ⓘ

Field ⓘ

Image

×

Implementation ⓘ

Default

Browser cache ⓘ

✓

Argument type ⓘ

Object identifier

^ Documentation

Accessibility ⓘ

Internal Application Contract

Deprecated ⓘ

☐

Comments ⓘ

Метод получения изображения из БД.

⌵

Call example ⓘ

⌵

^ Errors ⓘ +

Responsible

Сироткин Я. Н. Х

≡

Last changed

Быканов А.А.

^ Timeouts

Call timeout ⓘ

0

Execution timeout ⓘ

0

^ Additional

Category ⓘ

DB replicas work policy ⓘ

Auto

- Field.** Устанавливает поле таблицы БД, которое используется для хранения загруженных файлов.
 - Поле типа [Файл](#) (File). В поле таблицы хранится идентификатор файла, загруженного в служебную таблицу.
 - Поле типа [XML](#) или [Двоичные данные](#) (Binary). В поле таблицы хранится загруженный файл в соответствующем формате.
- Argument type.** Способ трактовки аргумента метода чтения файла. Опция актуальна только, когда в опции "Field" выбрано поле типа "Файл" (File).
 - [BLOB ID](#). Аргумент — это идентификатор файла, загруженного в служебную таблицу. По этому идентификатору будет произведён поиск файла из служебной таблицы, в которой хранятся все загруженные файлы.

- OBJECT ID. Аргумент — это идентификатор записи основной таблицы, в которой находится поле "Field".
 1. В основной таблице метод производит поиск записи, которой соответствует переданный идентификатор.
 2. Если запись найдена, то из поля "Field" производится получение идентификатора файла.
 3. Из служебной таблицы, в которой хранятся загруженные файлы, производится чтение файла по идентификатору файла.



1. В случае работы с полем "File", чтение файла производится из служебной таблицы. Вместе с самим файлом производится чтение его названия, даты создания и размера из полей "Имя", "ДатаВремя" и "Размер" соответственно.
2. В случае работы с полями "Двоичные данные" (Binary) и XML, данные читаются напрямую из поля "Field" основной таблицы. Если таблица содержит поля с именами "Имя", "Размер", "GUID", то метод пытается взять из них соответствующие значения.