

Список по UUID (File UUID list method)

Методы данного типа предназначены для работы с файлами, которые были загружены на сервис бизнес-логики в рамках сессии пользователя, но при этом не были привязаны к объектам.

File UUID list method

Settings | Call code | References

^ Main

Name

UUIDListMethod

Alias

Field

Image

Implementation

Default

^ Documentation

Accessibility

Internal

Deprecated

Comments

Методы данного типа предназначены для работы с файлами, которые были загружены на сервис бизнес-логики в рамках сессии пользователя, но при этом не были привязаны к объектам

Call example

^ Errors

Responsible

Сизоненко Р. В. X

Last changed

Сизоненко Р. В.

^ Timeouts

Call timeout

0

Execution timeout

0

^ Additional

Category

DB replicas work policy

Auto

Don't log method arguments

С помощью методов данного типа можно по уникальному идентификатору сессии [GUID](#) пользователя получить список идентификаторов файлов, которые были загружены в рамках данной сессии для последующего их прикрепления к объектам бизнес-логики.

<ИмяМетодаДляЧтенияСпискаФайлов> (Ид : GUID) : СписокФайлов

Вход

Метод принимает на вход идентификатор сессии GUID файла.

Выход

Для полей типа "Файл": список идентификаторов файлов с данным GUID-ом.

Для полей "Бинарные данные" и XML: возвращаемый список содержит идентификаторы объектов.