

Списочные методы

Методы данного типа предназначены для получения по установленным параметрам набора записей.

Для решения большинства задач, например при работе с любыми [видами списков](#), подходит [Декларативный списочный метод](#). Он предоставляет возможность в упрощенной форме конфигурировать набор полей в возвращаемых записях, добавлять дополнительные рассчитываемые поля, сортировать результаты выборки, а также рассчитывать данные для строки итогов.

Для более гибкой настройки результатов выборки, когда стандартная реализация декларативного метода не подходит для решения прикладной задачи, используют тип списочного метода [Реализуемый вручную](#).

Ограничение на количество запрашиваемых записей

Возможность вызывать списочные методы напрямую с клиента, запрашивая произвольное количество записей, признана отделом тестирования безопасности уязвимостью, которая может приводить к атакам типа "отказ в обслуживании". В связи с этим вводится ограничение на количество запрашиваемых записей.

Ограничение распространяется только на вызовы с клиента и не затрагивает [межсервисное взаимодействие](#).

Ограничение настраивается в сервисе ["Управление облаком"](#) в параметре "Ядро.Сервер приложений.МаксимальныйРазмерВыборкиСписочныхМетодов".

Best practice

Для повышения безопасности и уменьшения потенциальной нагрузки на облако следует использовать следующие практики при разработки списочных методов:

1. При вызове без навигации метод не возвращает все, что есть в базе, а реализует одно из следующих действий:
 - выдает ошибку;
 - выдает предупреждение и возвращает 0 записей;
 - запрашивает и возвращает количество записей в зависимости от своего внутреннего лимита (желательно не более 100).
2. Использовать навигацию по курсору.
3. Со стороны клиента желательно всегда вызывать метод с навигацией и лимитом не более 100.