

# Обновление Хоттабыча

После перехода на асинхронную модель управления обновлением, Хоттабыч научился обновлять сам себя, если тип обновления неблокирующий: [легкое](#) или [легкая конвертация](#).

Сейчас по умолчанию, если нет какой-то заранее известной несовместимости между версиями Хоттабыча, то он обновляет сам себя. Если же на тестовых стендах обнаруживается несовместимость, то выпуск проводится со второго экземпляра Хоттабыча (твин).

Чтобы обновлять сервисы Хоттабыча любым типом обновлений, в каждом облаке поднят второй экземпляр Хоттабыча (твин) по виртуальному пути "/twin-update/". Например, [рабочий Хоттабыч](#) обновляется с [рабочего твина](#), а [fix-Хоттабыч](#) с [fix-твина](#). Хранилище дистрибутивов можно обновлять из любого Хоттабыча, но для общности принято тоже обновлять с твинов соответствующего облака. Все твины значительно урезаны в ресурсах, поэтому обновление других приложений с них не выполняется.

Перед обновлением сервисов Хоттабыча выполняют перемещение дистрибутива Хоттабыча и хранилища дистрибутивов в рабочее хранилище дистрибутивов, как и для всех других приложений. Обновление инициируется отделом управления качеством.

Агенты обновления на обновляемых серверах обновляются автоматически при запуске обновления приложений, а также через функционал обновления версии агентов справочника [Серверы](#) Управления облаком.