

Параметры облака, задачи планировщика

Задачи планировщика

1. Очистка репозитория. Ежедневное удаление устаревших неиспользуемых дистрибутивов. Управляется группой параметров облака: **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка**
2. Очистка образов. Ежедневная задача по анализу текущего хранилища образов.

Параметры облака

1. **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка.Период очистки старых версий** - (число дней) Показывает через сколько дней будут удалены неиспользуемые сборки.
2. **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка.Период хранения сборки** - (число дней) Показывает, сколько дней будут храниться сборки, не попавшие в число самых свежих сборок одной версии. Число свежих сборок определяется параметром "Число сборок одной версии".
3. **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка.Число сборок одной версии** - (число сборок) Показывает сколько сборок одной версии хранить. Сборки не попавшие в число самых свежих сборок одной версии, которые хранятся дольше, чем значение параметра "Период хранения сборки" будут удалены.
4. **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка.Переопределение** - (JSON) Переопределение параметров очистки для избранных дистрибутивов. Параметр представляет собой объект, в котором ключом является название дистрибутива, а значением - объект состоящий из полей переопределяющих общие параметры очистки.

Пример:

```
{
  "distr_name": {
    "Период очистки старых версий": 180,
    "Число сборок одной версии": 1,
    "Период хранения сборки": 5
  }
}
```

Означает, что для дистрибутива "distr_name" переопределяются:

"Период очистки старых версий" = 180 дней

"Число сборок одной версии" = 1 сборка

"Период хранения сборки" = 5 дней

При такой конфигурации по одной самой свежей каждой сборке версии будет храниться 180 дней. Более старые сборки версии (кроме самой свежей) будут храниться 5 дней.

Можно переопределять не все параметры.

5. **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка.Исключения** - (массив строк) Дистрибутивы, которые не очищаются процедурой очистки репозитория.
6. **Управление версиями.Хранилище дистрибутивов.Очистка.Срок хранения скриптов** - (число дней) Срок, через который удаляются архивы скриптов
7. **Управление версиями.Хранилище файлов.Имя хранилища** - (строка) namespace в сервисе filestorage, который используется для хранения файлов дистрибутивов
8. **Управление версиями.Хранилище файлов.Мобильные дистрибутивы.Имя хранилища** - (строка) namespace в сервисе filestorage, который используется для загрузки дистрибутивов мобильных приложений
9. **Управление версиями.Хранилище файлов.Сайт** - (строка) Системное имя сайта, используемого для загрузки и отдачи дистрибутивов
10. **Управление версиями.Хранилище файлов.Мобильные дистрибутивы.Сайт** - (строка) Системное имя сайта, используемого для отдачи мобильных дистрибутивов

11. Управление версиями.Хранилище файлов.СрокЖизниФайла - (число секунд) Срок жизни файла, устанавливаемый при загрузке файла в хранилище файлов. Параметр используется во время загрузки файлов в filestorage. Нужен для ситуаций, когда файл загружен в filestorage, но по какой-то причине не сохранён в хранилище дистрибутивов. В таком случае файл самоуничтожится.