

Автотестирование WEB

Зачем это нужно?

Автотесты это не «дополнительная нагрузка», а **инструмент тестирования**, который делает жизнь проще, а выпуски легче.

- **Уверенность при рефакторинге:** Вы можете менять код (улучшать структуру, оптимизировать), не боясь что-то сломать. Автотесты помогут ответить на вопрос "Работает ли всё как прежде?".
- **Раннее обнаружение ошибок:** Ошибку, найденную быстро, исправить в десятки раз дешевле и быстрее, чем ту же ошибку, найденную когда-то после тестировщиком или, не дай бог, пользователем в продакшене.

Понятия и определения

Smoke\Смоки - это набор тестов, покрывающий базовые сценарии работы, дают обратную связь о готовности продукта к тестированию. Например, создание документов/событий, открытие страниц/окон/панелей.

Смоки гарантируют возможность начала тестирования функционала. Они отвечают на вопрос "А возможно ли в принципе работать и тестировать функционал?". Проходят быстро (~15 минут). На 2025 год у нас 2000 smoke-тестов в 200 сборках.

Acceptance\Приёмочные - это тесты, покрывающие основные бизнес-процессы пользователей в системе (малый круг тестирования).

Одни приёмочные проверяют возможность для конечного пользователя осуществлять основные бизнес-процессы в функционале. Прохождение всех таких тестов занимает относительно большое количество времени (1,5-2 часа) из-за их сложности и большого количества (90000 тестов в 2000 сборках). Тем не менее, одна сборка проходит не больше, чем за 10-15 минут.

Другие приёмочные тесты проверяют интеграцию с прочими системами, проверяют api offline/mobile.

Запуск тестов

Автотесты часть процесса любого крупного обновления. Каждые минорные и мажорные релизы обязательно проходят через запуск автотестов.

Частота массового запуска представлена ниже в таблице. Точечный запуск на всех тестовых стендах может осуществляться практически в любое время ответственным тестировщиком, например, для проверки фичи или ошибки.

▼ Таблица запусков

Стенд	Smoke	Acceptance
pre-dev, dev	Каждый билд	Есть только у cloud
pre-test	Каждый билд	По запросу. Обычно приёмочные на этом стенде не поднимаем.
test	Каждый билд	По будням ~04:00 МСК
fix	В день выпуска в ~14:00 и при получении финального билда	По будням в 02:00 МСК, + в день выпуска в ~14:00 и при получении финального билда.
prod	При каждом релизе	При каждом релизе

В логах методы БЛ, которые были вызваны автотестами имеют куку "**cookie_autotest**". [Подробнее](#)

Процесс разработки автотестов

Заказчиком автотестов является тестирование. Тестирование оформляет проект УК, пишет чек-листы, **согласует с руководителем разработки** и направляет поручения в отдел в автотестирования.

[Регламент "Разработка автотестов"](#)



ВАЖНО! Автотестирование работает только по чек-листам тестирования, которые согласованы с разработкой. Никакие тесты/проверки автотестер сам НЕ придумывает.

В среднем разработка автотестов в нашей компании окупается за 20-40 релизов.

Поддержка автотестов

Под поддержкой автотестов понимается их ежедневный разбор: актуализация и заведение ошибок. Иногда необходима помощь и взаимодействие с разработкой. Например, наличие [атрибутов data-qa](#).

Так на регулярной основе обеспечивается уверенность в работоспособности функционала, автотесты надёжны и им можно доверять. Самое главное в тестах - это feedback, который они дают.



К разбору автотестов всегда подключается тестирование. Изменение поведения автотеста обязательно ими валидируется.

Ограничения

- **Работа с БД.** Иногда разработчик просит для проверок ходить в БД. Автотестирование имеет возможность напрямую обращаться к БД, но это считается моветоном, а хорошей практикой: предоставление необходимого api от разработки.
- **Загрузка/выгрузка файлов больше 100 МБ**, в принципе возможна, но она требует дополнительного времени и ресурсов.
- **Автотестирование не покрывает одноразовые кейсы**, или кейсы, которые используются не часто.

[Более подробная статья](#) о работе отдела Автотестирования.