

Тестовые стенды

Для цикла выпуска релизов используется набор из четырех общих тестовых стендов - dev, pre-test, test, fix. Каждый из тестовых стендов представляет собой полноценное облако, включающие в себя все приложения и домены: [*_cloud.saby.ru](https://cloud.saby.ru), [*_online.saby.ru](https://online.saby.ru), [*_reg.tensor.ru](https://reg.tensor.ru) и другие.

Все стенды, кроме fix, доступны только изнутри внутренней сети Тензора и не доступны снаружи.

DEV стенд

dev-online.saby.ru – служит для проверки работоспособности самого далекого мажорного релиза (это, как правило, выпускаемый мажор+1). Работа стенда проверяется минимальными автотестами (есть цель - запустить полный набор smoke-тестов на dev-стенде).

Стенд служит также для точечной начальной проверки проектов, выпускаемых в далекий релиз.

PRE-TEST стенд

pre-test-online.saby.ru – стенд для первичного тестирования мажорного релиза. Работа стенда проверяется приемочными и smoke-тестами.

В период активного выпуска мажорного релиза pre-test служит для первичной проверки сборки, чтобы не развалить test-стенд неудачной сборкой и у тестирования всегда был работоспособный стенд.

TEST стенд

test-online.saby.ru – в зависимости от релизного цикла этот стенд может служить как для тестирования мажорного релиза, так и для тестирования минорного релиза. Работа стенда проверяется приемочными и smoke-тестами.

Функциональное тестирование в основном проводит проверки на test и fix стендах.

FIX стенд

fix-online.saby.ru – стенд для финального тестирования продукта непосредственно перед его выпуском на рабочий сайт. Работа стенда проверяется приемочными и smoke-тестами.



По структуре сервисов стенд максимально приближен к рабочему облаку. Поэтому fix-стенд - это четыре отдельных облака - fix-ru, fix-kz, fix-uz, fix-tm.

Для проверки совместимости на fix-стенде могут быть установлены разные версии основных сервисов: будущий мажорный релиз + минорный релиз выпускаемый на старой платформе. И по каждой из них могут прогоняться автотесты.

Кроме выпуска стенд служит для проверки патчей и аварийных ВНР.

Доступ к стенду открыт снаружи для работы группы внедрения.

Как правило на fix стенде стоит очередной минорный релиз. За неделю до выпуска мажора на fix "заезжает" мажорный релиз, в связи с этим выпуски минорных релизов приостанавливаются - их уже негде проверять, да и тестирование занято подготовкой нового мажора.

Релизный цикл в разрезе стендов

При выпуске мажорного релиза есть три основных состояния:

1. Подготовительная фаза: релиз-кандидат установлен на dev-стенде.
2. Основная фаза выпуска: релиз-кандидат установлен на pre-test и test-стендах.
3. Финальная фаза выпуска: релиз-кандидат установлен на test и fix-стендах.

При выпуске минорного цикла два состояния:

1. Подготовительная фаза: релиз-кандидат установлен на test-стенде (может не быть, если на test стенд "заехал" очередной мажорный релиз-кандидат).

2. Финальная фаза выпуска: релиз-кандидат установлен на fix-стенде.

Подготовка хот-фикса проходит исключительно на fix-стенде.

Обновление приложений на тестовых стендах

Для проведения автоматического обновления приложений на тестовых и рабочих серверах используется наша система обновлений **Хоттабыч**. Для этого используются заранее подготовленные дистрибутивы.



Подробнее с системой Хоттабыч вы можете познакомиться в [Базе знаний группы Система обновлений](#)