

Зоны ответственности

Где и зачем используются зоны ответственности

[Зоны ответственности](#) используются:

- для декомпозиции сложных систем на более мелкие, понятные составляющие.
- для получения оценки зоны – список ошибок, проверки тестирования.
- при написании задачи или ошибки, для определения ответственного.
- для понимания, за что отвечает человек, и соответствует ли это его категории/должности.
- как единое место хранения полезных ссылок.

Зоны ответственности создаются от функционала и не создаются «под человека», чтобы выделить зону сотруднику.

Какие сущности должны присутствовать в справочнике «Кайдзен»

1. Компоненты системы
2. Продукты, продаваемые компанией
3. Внутренние продукты
4. Подсистемы
5. Десктоп-приложения
6. Мобильные приложения
7. Инфраструктурные веб-приложения и веб-сервисы
8. Микросервисы автономных приложений
9. Интерфейсные контролы и виджеты

Компоненты системы

Компонент — пакет функционала, решающий единую бизнес-задачу пользователя. Подробнее — в [базе знаний Wasaby.Application](#).

Название зоны ответственности должно соответствовать названию компонента.

Компонент — это всегда продукт или подсистема Saby. В зависимости от этого зона ответственности компонента оформляется по правилу оформления зоны продукта или подсистемы (см. соответствующие разделы ниже).

Продукты, продаваемые компанией

Продукт – функционально законченное программное решение. Как правило, можно отождествить с соответствующим saby-приложением. Для мобильных и десктопных приложений-компаньонов создаются отдельные зоны ответственности внутри раздела продукта (см. раздел Мобильные и десктопные приложения).

Зона ответственности продукта создается, если для него нет аналогичного компонента системы, для которого создана зона.

Название зоны ответственности должно соответствовать названию продукта или приложения.

У продукта должны присутствовать следующие атрибуты:

1. Страница лендинга на sbis.ru.
2. Раздел продукта на help.sbis.ru.
3. Строка в прайсе (или несколько строк).
4. [Группа в нашей соц. сети](#) (возможно две – открытая и закрытая). Если возникает вопрос по созданию группы в нашей соц. сети - ответственный за зону должен обратиться к [Чеперегину А.](#)
5. Статистика в биллинге по продуктам.
6. Техническая документация в [Базе Знаний](#).
7. Разводящая в макетах на axure.tensor.ru.

8. Отдельная группа функционального тестирования.
 9. Свой план тестирования («Проверка»).
 10. Оценка релиза и качества тестирования в отчёте о функциональных участках.
- В рамках справочника «Зоны ответственности» продукт это всегда раздел, а не единичный узел.
- В поле «Описание» должно быть указано, какие подсистемы включает в себя продукт, и его основные атрибуты:
1. Ссылка на страницу продукта на sbis.ru.
 2. Ссылка на страницу продукта на help.sbis.ru.
 3. Ссылка на внешнюю и внутреннюю [группу в соц. сети](#). Если возникает вопрос по созданию группы в наших соц. сети - ответственный за зону должен обратиться к [Чеперегину А.](#)
 4. Ссылка на техническую документацию в [Базе Знаний](#).
 5. Ссылка на разводящую на axure.tensor.ru.

Для продуктов обязательно должен быть указан руководитель, проектировщик, тестировщик.

Пример: [Управление персоналом и расчет зарплаты](#), [Saby Get](#), [Управление бизнес-процессами](#).

Внутренние продукты

Внутренний продукт – это крупное программное решение, которое не продается отдельно компанией, но используется либо многими командами внутри компании, либо многими продаваемыми продуктами. Пример первого – управление облаком, пример второго – СБИС Плагин.

Зона ответственности продукта создается, если для него нет аналогичного компонента системы, для которого создана зона.

У внутреннего продукта должны присутствовать следующие атрибуты:

1. Раздел продукта на wi.sbis.ru и/или на help.sbis.ru.
2. Техническая документация в [Базе Знаний](#).
3. При наличии UI - своя разводящая на axure.tensor.ru.
4. Отдельная группа функционального тестирования.
5. Свой план тестирования («Проверка»).
6. Оценка релиза и качества тестирования.

В поле «Описание» должно быть указано, какие подсистемы включает в себя внутренний продукт, и его основные атрибуты:

1. Ссылка на страницу продукта на wi.sbis.ru и/или на help.sbis.ru.
2. Ссылка на техническую документацию в [Базе Знаний](#).
3. Ссылка на разводящую на axure.tensor.ru (опционально).

Для внутренних продуктов обязательно должен быть указан руководитель, тестировщик и опционально проектировщик.

Пример: [Интерфейсный фреймворк](#), [Биллинг \(reg.tensor.ru\)](http://reg.tensor.ru).

Группы продуктов

Часть продуктов в комплекте с себе подобными образуют «Группу продуктов». В рамках департамента разработки группа продуктов примерно совпадает с сектором.

В группу продуктов должны попадать именно близкие по смыслу продукты, не должно быть явно разно направленных продуктов в одной группе, даже если команды разработки почему-то пересекаются. Например, Presto и Розница в одной группе – логично, а вот Presto и социальная сеть – уже вызывает вопросы.

Зона ответственности группы продуктов создается, если для него нет аналогичного компонента системы, для которого создана зона.

Для групп продуктов обязательно должен быть указан руководитель, тестировщик и опционально проектировщик. Если общего руководителя назвать не получается, значит группу нужно разбивать.

Пример: [Платформа](#), [Электронный документооборот \(группа продуктов\)](#).

В поле «Описание» должно быть указано, какие продукты включает в себя группа продуктов, и при наличии ее основные атрибуты:

1. Ссылка на страницу продукта на sbis.ru.
2. Ссылка на внешнюю и внутреннюю [группу в соц. сети](#). Если возникает вопрос по созданию группы в наших соц. сети - ответственный за зону должен обратиться к [Чеперегину А.](#)

Подсистемы

Подсистема – часть продукта, отвечающая за некоторую отдельную прикладную функцию продукта. То есть это нечто достаточно большое, функционально обособленное, но не дотягивающее до отдельного продукта. Подсистема всегда находится внутри какого-то продукта.

Зона ответственности подсистемы создается, если для него нет аналогичного компонента системы, для которого создана зона.

В поле «Описание» должно быть указано, какой функционал включает в себя подсистема, и ее основные атрибуты:

1. Ссылка на техническую документацию в [Базе Знаний](#).
2. Ссылка на макет на axure.tensor.ru.
3. Ссылка на help.sbis.ru.

Обязательно должен быть указан руководитель, тестировщик и проектировщик.

Пример: [Единый каталог товаров](#), [Presto Доставка](#), [Кадровый учет и КЭДО](#).

Если подсистема реализована и в мобильном/десктоп приложении:

1. Для подсистемы мобильного/десктоп приложения должна быть создана зона ответственности (группа зон) рядом с аналогичной зоной web-подсистемы.
2. Внутри группы зон ответственности подсистемы мобильного приложения должны быть созданы зоны для микросервисов, относящихся к этой подсистеме, а также зоны подсистемы на конкретной платформе iOS/Android.

Мобильные и десктопные приложения. Микросервисы автономных приложений

Мобильные приложения – список в соответствующих магазинах.

1. Для мобильного приложения должна быть создана группа зон ответственности.
2. Внутри группы мобильного приложения должна быть создана зона контроллера и зоны приложения на соответствующей платформе iOS/Android.

На зоне приложения в качестве ответственного указываем менеджера проекта или общего технического руководителя (если таковой имеется), в команде – тестировщика, проектировщика. Ответственных за контроллер и приложение на конкретной платформе указываем на соответствующих подзонах.

3. Для каждого микросервиса мобильного приложения должна быть создана зона внутри группы зон подсистемы мобильного приложения (см. раздел «Подсистемы»).

Десктоп-приложения – согласно [списку](#), плюс, возможно, внутренние приложения, которые не входят в общий список.

Для приложений и сервисов в поле «Описание» должно быть указано, какой функционал выполняет приложение или сервис, и их основные атрибуты:

1. Ссылка на скачивание (кроме веб-приложений и сервисов).
2. Ссылка на техническую документацию.
3. Ссылка на wi.sbis.ru и/или help.sbis.ru (если есть).

Для приложений и сервисов обязательно должен быть указан руководитель, тестировщик и опционально проектировщик.

Пример: [Сервис истории \(history-clickhouse\)](#), [Offline Розница СБИС3](#), мобильные приложения: [Saby Get](#), [СБИС Курьер](#).

Инфраструктурные веб-приложения и сервисы

Веб-приложения и веб-сервисы – список смотрим в [структуре облака](#).

1. Если веб-приложение можно проассоциировать с подсистемой (подсистема построена на веб-сервисах одного веб-приложения), то достаточно в названии подсистемы, в скобках указать наименование веб-приложения.

Пример: [Управление облаком \(cloud-ctrl\)](#).

2. Если подсистема построена на веб-сервисах нескольких веб-приложений, то в описании зоны подсистемы нужно перечислить приложения.

Пример: [Конструктор приложений](#), в описании указано «Приложения: site-editor, site-builder, site-data».

3. Если веб-приложение состоит из нескольких веб-сервисов, причем один из них можно назвать основным (как правило, его название совпадает с названием приложения), то название основного сервиса пишется в названии группы зон подсистемы, для остальных веб-сервисов приложения нужно создать зоны внутри группы зон подсистемы.

Пример: [Раздача статики \(static-service\)](#), [Сервис раздачи песочков CDN на клиенте \(cdn-static, cdn-sbis\)](#).

Сайты

Буквально URL. Если сайт совпадает с продуктом или веб-приложением, то в справочнике зон ответственности их можно совместить. В этом случае названию должен быть указан URL, чтобы

по URL сайта мы всегда могли найти зону ответственности.

В поле «Описание» должно быть указано:

1. Зачем нужен данный сайт.
2. Опционально ссылка на техническую документацию в [Базе Знаний](#).

Обязательно должен быть указан ответственный за сайт.

Пример: help.sbis.ru, help.reg.tensor.ru.

Интерфейсные контролы и виджеты

UI-контролы или виджеты – это переиспользуемый элемент пользовательского интерфейса, который инкапсулирует в себе определенное поведение и внешний вид.

В поле «Описание» должно быть указано, какой функционал выполняет компонент, и его основные атрибуты:

1. Ссылка на статью Базы знаний (для платформенных контролов – базы знаний Wasaby.Frontend, раздел "Библиотека готовых контролов") с описанием контрола/виджета.
2. Ссылка на git.sbis.ru (Для группы компонентов ссылка может не быть, но тогда обязательна ссылка у компонентов, входящих в группу. Или наоборот у группы компонентов ссылка есть, а у самих компонентов этой группы отсутствует).
3. Ссылка на описание API.

Обязательно должен быть указан разработчик, отвечающий за данный контрол/виджет.

Пример: [Компонент рейтинг \(Controls/progress:Rating\)](#), [Диаграмма процесса \(Controls/progress:StateIndicator\)](#).

Общие правила оформления зон ответственности

1. У каждой зоны обязательно должен быть указан руководитель. Если выделить одного главного ответственного за зону не получается – значит зона выделена некорректно. Возможно, зону нужно разбить на более мелкие с понятным определением ответственности либо объявить вакансию на человека, который будет отвечать за всю зону целиком.
2. Ответственным за зону типа «Продукт» должен быть менеджер проекта, при этом в команде должен быть обязательно указан технический руководитель. Для остальных зон ответственным указывается технический руководитель.
3. Архивных зон быть не должно – их просто удаляем.
4. Не должно быть зон ответственности: «Проектирование», «Тестирование», «Автотестирование» (для их обозначения на нужной зоне должен быть указан ответственный за проектирование, тестирование и автотестирование).

Роли участников команды описываются существительными.

Пример: разработчик, тестировщик, разработчик БД, разработчик интерфейса.

5. Для каждого пункта аккордеона обязательно должна быть создана одноименная зона ответственности.
6. Выделять зоны необходимо до такого уровня, чтобы каждый из них подходил под понятие какой-либо сущности (сильно не укрупнять и не дробить) и по нему проводилось тестирование.
7. Отдельных подзон по UI быть не должно, достаточно в вышестоящей зоне в ответственных указать, кто отвечает за интерфейс, а кто за бизнес-логику.

Формат описания зоны ответственности

В поле «Описание» указывается и в свободной форме его краткое описание.

Строкой ниже указываются атрибуты зоны в следующем формате:

- Сайт: ссылка на страницу продукта на sbis.ru.
- Help: ссылка на страницу продукта на help.sbis.ru.
- Группа: ссылка на внешнюю и внутреннюю [группу в соц. сети](#).
- ТД: ссылка на техническую документацию в [Базе Знаний](#).
- Axure: ссылка на разводящую (макет) в axure.tensor.ru.
- [Wi.sbis.ru](http://wi.sbis.ru): ссылка на страницу продукта на wi.sbis.ru, если есть документация по зоне на wi.sbis.ru.

- Ссылка на скачивание: ссылка на скачивание десктоп-приложения.
- [Git.sbis.ru](https://git.sbis.ru): ссылка на git.sbis.ru для компонентов и их библиотек.
- API: ссылка на описание API.
- Чек-лист: если по зоне нет чек-листа, укажите по чек-листу какой зоны он проверяется, и дайте на неё ссылку.
Проверяется на зоне <Название> <ссылка>.

Каждый атрибут описывается в отдельной строке и в конце описания ставится точка.

Пример: [Магазин](#), [Online Розница СБИС \(retail.sbis.ru\)](#), [Offline Розница СБИС](#).

Взаимосвязь зоны ответственности и проверки

Проверки по зонам показаны на вкладке зоны «Состояние» и формируются по следующим правилам:

1. По каждой зоне/подзоне должна быть создана проверка: это может быть пункт чек-листа, чек-лист или группа чек-листов.
2. Структурно чек-листы должны располагаться идентично зонам.
3. Чек-лист на головной зоне не обязателен, но допускается, если содержит дополнительные чек-листы несовпадающие с чек-листами подзон.
4. На головной зоне допускаются дополнительные чек-листы для нужд тестировщиков, такие как:
 - Ошибки в логах (мониторинг логов).
 - Выпуск версии.
 - Smoke-тесты.

Работа с проверками по зонам – это совместная работа разработчика и тестировщика, в результате которой необходимо для каждой зоны сформулировать проверку:

1. Если по зоне нет чек-листа, ответственный за зону разработчик должен определить и сообщить тестировщику что именно на зоне требуется проверить. На основании этих данных тестировщик должен составить чек-лист и согласовать с разработчиком.
2. Если к зоне нет возможности написать чек-лист проверки, надо задуматься о необходимости выделения этой зоны как отдельной единицы. Решение по удалению зоны принимает ответственный разработчик надзоны.
При этом подзона по БЛ без чек-листа допускается только с четким обоснованием необходимости его наличия.
Если по зоне нет чек-листа, в описании укажите по чек-листу какой зоны он проверяется, и дайте на неё ссылку.

Текущие проблемы справочника «Кайдзен»

1. Нет типизации записей в справочнике «Кайдзен», пока есть предложение указывать в описании.
2. Текущий справочник зон ответственности предусматривает строгую иерархию.
На самом деле иногда получается сложнее.