

Оформить задачу на изменение уровня логирования

Программист/программист-технолог при необходимости оформляет задачу на изменение уровня логирования.

Порядок действий

1. Создайте задачу «Изменение уровня логирования».
2. Заполните в ней дополнительные поля.

Дополнительное поле		Как заполнить? Что указать?
1.	Уровень логирования*	Выберите из списка нужный уровень логирования: • минимальный: когда в лог попадают только сообщения от методов, при выполнении которых произошла ошибка или превышен таймаут завершения; логируются сообщения исходящих и входящих grpc-вызовов, вызовов внутренних методов, команд SQL и кэширования, базовой проверки прав; • стандартный: минимальный уровень + нет ограничений логирования на длительность метода; • расширенный: стандартный уровень + логирование команд Redis, HTTP-клиента, расширенной проверки прав; • отладочный: расширенный уровень + логирование драйвера Pg, выполнения триггеров, асинхронных операций RPC и брокера; на этом уровне выполняется подробное логирование вызовов, обработки запросов и проверки прав.
2.	Метод*	Метод, которому нужно изменить уровень логирования.
3.	Приложение/Сервис*	Объект облака, для которого нужно изменить уровень логирования.
4.	Где выполнить*	Укажите стенды, на которых нужно изменить уровень логирования.
5.	Срок*	В формате дд.мм.гг чч:мм. Изменение уровня логирования будет действовать до указанного срока.
6.	Клиент	Идентификатор/Название клиента, для которого нужно изменить уровень логирования.

7.	Размер сообщения, Кб	Максимально возможная длина сообщения в тыс. символов.
8.	Порог, мс	Методы, выполняющиеся дольше ($\geq$) указанного времени в мс, будут логировать.

* – Поля обязательные для заполнения..

3. Отправьте задачу на выполнение по кнопке «На выполнение».

Итог

Оформлена задача на изменение уровня логирования.