

Правила ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций

Если появилась критичная проблема на рабочем (далее на бою), руководствуйтесь правилами проведения работ по срочному исправлению аварийных и предаварийных ситуаций, цель которых — минимизировать последствия ошибок и максимально быстро устранить аварию.

Участники и ответственность

Дежурный выпускающий отвечает за процесс в целом, создает вежу и контролирует аварию.

Разработчик – ликвидатор аварии выясняет причину аварии и исправляет ошибку.

Дежурный прикладной части ЦОД выполняет «ВНР»/«Обновления сервиса» на бою.

Тестировщик функционального участка оповещает руководителей об ошибке и воспроизводит ситуацию на тестовых стендах, контролирует ход выполнения «ВНР»/«Обновления сервиса», проверяет устранение проблемы.

Руководитель разработки первого уровня и руководитель исполнителя ошибки помогают устранить аварию и ее последствия.

Контроль

- Дежурный выпускающий** контролирует ликвидацию аварии или предаварийной ситуации по контрольным точкам, обозначенным в [чек-листе](#).
- Тестировщик** контролирует ход выполнения «ВНР»/«Обновления сервиса», уточняет у разработчика – ликвидатора аварии текущую ситуацию по исправлению ошибки.
 - Если применение и проверка «ВНР»/«Обновления сервиса» на тестовых стендах занимает более 1 часа, звонит дежурному выпускающему и Новикову Д. с запросом решения: выполнять работы/обновление на бою либо дать дополнительное время на работы на тестовых стендах.
 - Если применение и проверка «ВНР»/«Обновления сервиса» на тестовых стендах не помогло устранить аварию, выясняет сколько времени еще требуется и звонит дежурному выпускающему и Новикову Д. с оповещением о ситуации.
- Дежурный выпускающий**, после выполнения работ на бою, связывается с заявителем проблемы и выясняет, была ли она исправлена.
 - Если заявка об аварии была получена от клиента, связывается со специалистом технической поддержки или технологом (с тем, кто передал проблему) и просит их уточнить у клиента разрешилась ли проблема.
 - Если заявка об аварии была получена от разработчика или дежурного отдела ЦОД, получает от них подтверждение, что авария ликвидирована.
- Тестировщик**, если это возможно, проверяет на бою и убеждается, что проблема была устранена.

Процесс

- При обнаружении аварии необходимо убедиться, что по ней оформлена ошибка. Если нет — тот, кто обнаружил ее, [оформляет ошибку](#) по аварийной ситуации на бою.
- Разработчик – ликвидатор аварии срочно** выясняет причину аварии и исправляет ошибку.
 - Сразу находит дежурного выпускающего в календаре «Дежурства по выпуску версий», звонит и сообщает ему об аварии. Если не смог найти выпускающего, сообщает администратору сборки.
 - [Оформляет «ВНР»](#) или [«Обновление сервиса»](#) в режиме «Авария! выполнить днем» и сообщает звонком об этом дежурному выпускающему.
- Дежурный выпускающий** создает вежу с названием «Аварии дд.мм.гг» (в корне реестра веж). В этой веже собираются все «аварийные» ошибки за текущий день:
 - Во-первых, это позволит легко контролировать ход решения всех подобных проблем.
 - Во-вторых, позволит убедиться, что известная вам проблема не забыта и «взята на карандаш».
 - В-третьих, по ошибке сразу будет видно, что это авария.

Эта веха не означает сборку, в нее не нужно добавлять доброски. Для выпуска сервиса будет создана отдельная веха.

4. **Дежурный выпускающий (или администратор сборки)** оформляет подзадачу-поручение для контроля аварии на ответственного тестировщика первого уровня того участка, где обнаружена авария, и звонит ему для сообщения об аварии.
5. **Тестировщик функционального участка** сразу, при поступлении информации об аварии:
 - Пишет сообщение по оформленной ошибке «К сведению» руководителю от разработки первого уровня и руководителю исполнителя ошибки (возможно, это будет одно и то же лицо), чтобы они были в курсе проблемы и всячески помогали ее решить.
 - Не дожидаясь «Выполнить на рабочем» (далее «ВНР»)/«Обновления сервиса», воспроизводит ситуацию на тестовых стендах. Это нужно, чтобы сократить время проверки будущей задачи «ВНР»/«Обновления сервиса» и, возможно, помочь разработке в локализации проблемы.
6. **Руководители**, при получении сообщения об аварии, оперативно «включаются в процесс» и помогают максимально быстро «потушить пожар» – устранить аварию и ее последствия.
7. «ВНР»/«Обновление сервиса» по ликвидации аварии должен быть выполнен на тестовых стендах и проверен **в течение 1 часа** с момент создания. Чтобы уложиться в этот норматив, сразу после создания «ВНР»/«Обновление сервиса» **разработчик, который исправляет ошибку**:
 - Звонит и сообщает выпускающему (найти дежурного выпускающего можно по календарю «Дежурства по выпуску версий») о появлении «ВНР»/«Обновление сервиса».
 - Звонит и просит руководителя закрыть этап «Контроль руководителю». Руководитель вправе принять решение о сокращении объемов тестирования или отмене проверки на тестовых стендах. Если руководитель принял такое решение, разработчик сообщает об этом выпускающему, чтобы никто не терял время.
8. Если было оформлено «Обновление сервиса»:
 - **Выпускающий** звонит администратору сборки с просьбой создать веху для выпуска.
 - **Тестировщик функционального участка** сразу после оформления «Merge Request» звонит дежурному сборщику (найти дежурного сборщика можно по календарю «Дежурства по выпуску версий») и просит запустить сборку.
9. Как только задача «ВНР»/«Обновления сервиса» была выполнена на тестовом стенде и убедились, что сервис стартовал, **дежурный выпускающий**, не дожидаясь окончания тестирования, отправляет сообщение по «ВНР»/«Обновлению сервиса» дежурному прикладной части ЦОД для проведения подготовительных действий.
10. После проверки «ВНР»/«Обновления сервиса» на тестовых стендах (либо принятия решения выполнения на бое без тестирования) **дежурный прикладной части ЦОД** выполняет «ВНР»/«Обновления сервиса» на бое.

