

Выполнить обновление или другие работы на боевом стенде

Сотрудник Эксплуатации ЦОД на этапе «Выполнить (отдел)» выполняет на рабочем стенде обновления и другие работы, поступившие по задаче [«Обновление сервиса»](#) или «Выполнить на рабочем».

Правила

1. Работы поступившие на отдел эксплуатация ЦОД выполняются согласно настройкам плана выпуска.
2. Работы в режиме авария выполняются по готовности и после получения необходимых согласований.

Порядок действий

Ознакомьтесь с инструкцией выполнения работ

Инструкция может быть прикреплена к самой задаче или описана в одноименном поле «Инструкция».

Согласуйте задачу

Если выполнение аварийных работ требуется в дневное время, дополнительно согласуйте задачу с руководителем отдела «Эксплуатация ЦОД» – закройте задачу по кнопке «Согласовать».

Выполните работы на боевом стенде

Работы выполняются в рамках плана выпуска на <https://vm.sbis.ru/update/page/vm-release/>.

Где нужно выполнить работы указано в полях задачи «Приложение» и «Сервис» (это поле есть только в задаче «Выполнить на рабочем»):

Если в поле «Приложение» указано «Все приложения online», значит работы или обновление необходимо выполнить на*:

- - online-master-ca,
 - online-master-ru,
 - online-master-vip
 - online-master-mili,
 - ext,
 - ext0,
 - ext1,
 - ext2,
 - ext3,
 - ext4,
 - ext5
 - ext6,
 - ext7,
 - ext8,
 - ext9,
 - ext10,
 - ext11,
 - ext12-int64,
 - ext-vip,

- o ext-vip64,
- o ext-demo,
- o ext-template,
- o ext-try-accounts,
- o ext-partners.

* При этом учтите, если в поле «Тип работ» указан скрипт, для приложений master-online: online-master-ca, online-master-ru, online-master-vip, online-master-mili, скрипт запустите один раз, только на приложении master-online, если иное не указано в поле «Уточнение». Связано это с тем, что у всех приложений master-online общая база данных.

Создайте новый домен

При выполнении в ВНР с типом работы «Создание сайта/домена/алиаса».

1. Перейдите в облаке в раздел «Домены» выберите папку, указанную в задаче в поле «Папка в облаке» и нажмите создайте домен. Подробное описание [Менеджера создания доменов](#).
2. Заполните информацию о домене и сохраните.
3. Откройте созданный домен на редактирования и заполните параметры на каждой вкладке.
4. Перейдите в раздел «Домены/ Конфигурация» и заполните его.

Параметр	Действия	Пример
Вкладка «Домен»		
Домен	Используйте Адрес указанный в ВНР.	n.sbis.ru
Адрес	Используйте Адрес указанный в ВНР.	n.sbis.ru
Тип домена	Используйте указанный в ВНР.	Общий
Системное имя	Используйте указанный в ВНР, если он присутствует.	socnet-public
Сессионная cookie	Примените параметр, соответствующий домену указанному в поле «Аутентификация». Для создания нового параметра для «Сессионная cookie» обратитесь к Максиму Ткачуку.	s3sid-online
Хранилище сессий	Зависит от типа хранилища. Для закрытых доменов хранилище не используется.	session-shard00-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379, session-shard01-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379, session-shard02-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379, session-shard03-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379
Дублирует Домен	Укажите домен, используемый в качестве шаблона. Определяет состав сервисов домена и другие настройки.	n.sbis.ru
Комментарий	Используйте поле «Описание сайта» из ВНР.	Сайт. Интерфейс публичных групп социальных сетей
Участок разработки	Используйте указанный в ВНР.	n.sbis.ru
Кластера HTTP-балансировщиков	Используйте существующий кластер или создайте новый. при возникновении вопросов обратитесь Никитину Михаилу или Воробьеву Павлу.	retail.sbis.ru_bal2

Вкладка «Сервисы»		
Шаблон домена	Используйте указанные в ВНР шаблоны домена. Или создайте новый шаблон руководствуясь документом .	Минимальный online.
Сервисы	Исключите сервисы указанные в ВНР.	
Вкладка «Алиасы»		
Алиасы	Примените параметры, указанные в ВНР в поле «Алиас какого домена».	my.sbis.ru
Вкладка «Клиенты»		
Клиенты	Настройте ограничения по клиентам из поля «Клиенты» в ВНР. Если поле пустое/ отсутствует, то домен доступен всем.	Клиент тензор
Вкладка «Проксирование»		
Проксирова-ние	Напишите правило проксирования на основании информации из соответствующего поля в ВНР. Классический rewrite nginx. Для написания можно использовать https://www.regextester.com/102896	rewrite ^/kladr/(.*) /postal-service/\$1 last;
Настройки проводимые после создания раздел — Домены→Конфигурация		
stomp_domain	Используйте поле STOMP в ВНР, если он присутствует. Если требуется, настройте stomp.domain. Где domain замените на создаваемый домен. Для доменов 3го уровня он будет совпадать в части суффикса, как например stomp.sbis.ru для online.sbis.ru Посмотреть список существующих доменов можно, в реестре Доменов	stomp.sbis.ru
CDN	Укажите в соответствии с доменом для доменов 3го уровня.	cdn-disk.saby.ru cdn-disk.sabyc.ru cdn-disk.sbis.ru cdn.saby.ru cdn.sabyc.ru cdn.sabyget.ru cdn-saby.saby.ru cdn.sbis.ru cdn-sbis.sbis.ru
CORS	Используйте указанный в ВНР. Для доменов 3го уровня 'sbis.ru', 'tensor.ru', 'saby.ru', 'sabyd.ru', 'sabyc.ru', 'sabyget.ru', 'sabytrade.ru', 'saby.dev', 'saby.link', 'wasaby.dev', запросы разрешены по умолчанию. Не забудьте указать cdn, stomp если он используется. Если домен предназначен для работы в браузере	appleid.apple.com

и потребуется запись звонка
укажите
pogljmkbjeopifdndihpcmblpemnnejj.

Создание нового кластера диспетчера в K8S

Заведите новый балансировщик HTTP в облаке:

1. Перейдите в [Облако→ Домены→ Балансировщики](#)
2. Нажмите кнопку "+ Кластер"
3. Задайте параметры согласно таблице.
4. Далее перейдите в [Хоттабыч](#) соответствующего стенда «Обновления»→ Кнопка «Приложения». В новом окне закладка «Кластеры»→ выбор из списка «Балансировщики- HTTP» → Обновление кластеров. Открывается новое диалоговое окно - «Обновление кластеров: Балансировщики-HTTP» - выбираем в поле «Кластеры» ранее созданный нами в рамках задачи развертывание.
5. В облаке на карточке кластера — принудительно применить конфигурацию.

Параметр	Действия	Пример
Название	По шаблону домен_k8s	media.sbis.ru_k8s
Комментарий	Ссылка на ВНР.	ссылка
Участок	62c516d1-8a2e-4de3-91ef-5d2921c8eaa0 - id участка из url	Диспетчер K8S
Развернуть в Kubernetes	Ставим галку	v
Имя кластера Kubernetes	• prod* - бой • fix* для fix и rc. • dev для dev/pre-dev • test* для test/pre-test.	prod3
Пространство имен	По шаблону [stand-]dispatch-[site через дефисы]. Опционально можно использовать disp - тождественно	dispatch-media-sbis-ru
Экземпляр объекта	по шаблону [site через дефисы]	media-sbis-ru
Домены		
Домены	Используйте указанный в ВНР.	media.sbis.ru
Настраиваем параметры на вкладке Helm		
Активная версия	Укажите не требуется, проставляется автоматом после разворота.	23.3000-119
Таймаут запуска пода, сек	Значение по умолчанию (не заполняем)	300
Пул нод	Не заполняем	
Реестр докер образов	Проставляется автоматически. • Image-store.tensor.ru для боя • Dev-image-store.tensor.ru для тестовых стендов	image-store.tensor.ru
Кол-во реплик	Минимум 2. Для тестовых стендов вычисляем по количеству диспетчеров, включенных в текущий пул балансировщика этого сайта.	7

	(для мультидоменных диспетчеров индивидуально). Ориентир 1000 RPS на 2CPU/4GB (не догма т.к. решающий фактор профиль нагрузки)	
Уровень логирования	• INFO • DEBUG • WARNING • ERROR • CRITICAL docs nginx	INFO
Домен	Используем указанный в ВНР (для мультидоменных диспетчеров любой домен).	media.sbis.ru
Окружение	• Pre-dev • dev • pre-test • test • fix • rc • prod (не смотря на похожесть с именем кластера Kubernetes, это другая сущность)	prod
Тайм-аут корректного завершения	Значение по умолчанию, заполняем 1200.	1 200
Autoscaling Включено	Да/Нет	Нет
Минимальное кол-во реплик	2 (используется только при включенном Autoscaling)	3
Максимальное кол-во реплик	10 (используется только при включенном Autoscaling)	10
Порог утилизации ЦПУ	75 (если не понимаем что нужно ставим 75) Порог утилизации ЦПУ относительно resources.requests.cpu на всех репликах pods после которого происходит увеличение их количества. Простыми словами — средняя/суммарная нагрузка на всех Pods в процентах после которой будет происходить автомаштабирование.	75
Стратегия обновления Макс. недоступно	Определяет, сколько экземпляров Pods может быть недоступно относительно требуемого количества реплик во время обновления. По умолчанию равно 25%	25%
Макс. добавлено	Определяет, скольким экземплярам Pods вы позволяете существовать выше требуемого количества реплик, настроенного на развертывании. По умолчанию	25%

	используется значение 25%, поэтому количество экземпляров модуля может быть не более 25%. Для кластеров 6 и менее Pod -100%, для кластеров более 6 50%.	
Resources Кол-во CPU	0.5 (для боя); 0.025 (для тестовых стендов)	2
Кол-во памяти	2 Gi бой , для сайтов с высоким использованием памяти — индивидуально (для тестовых стендов всегда ставим 2 Gi это минимум который требуется мультидоменности)	4Gi
Максимальное кол-во CPU	2 бой , для сайтов с высоким использованием CPU — индивидуально	2
Сервис Тип сервиса	LoadBalancer	LoadBalancer
Порт 80	да	да
Порт 443	да	да
Порт 8088	да	да
Порт WebApps	нет	нет
Публичный Порт 80	нет	нет
Порт 443	Да если заполнен следующий параметр «адрес», иначе не учитывается не в зависимости от установленного значения.	нет
Адреса	Публичный адрес заполняем только в случае, если у сайта есть белый IP.	Записи отсутствуют
"Белый" список	Если определено (в формате cidr: 1.1.1.1/32, 8.8.8.0/24), то только с указанных подсетей, будет разрешен доступ к приложению (внутренние подсети добавляются автоматически)	Записи отсутствуют

Закройте задачу

1. В зависимости от результата выполненных работ нажмите «Выполнено» или «Выполнено с ошибкой».
2. Если по задаче требуется дополнительная информация, укажите свой вопрос в комментарии к переходу и нажмите:
 - «Уточнить», если вопрос адресован автору.
 - «Недостаточно информации», если вопрос адресован выпускающему.
3. Если выполнение работ по задаче решено отложить и об этом к вам поступила информация, нажмите «Отложить выполнение работ».

Итог

Обновление сервиса или другие работы на боевых стендах выполнены, задача передана на проверку автору.