

Оформить задачу на блокировку сервиса

Сотрудник разработки при необходимости блокировки сервиса оформляет задачу.

Порядок действий

Если требуется выполнить блокировку сервиса:

1. Создайте задачу «Блокировка сервиса».
2. Заполните дополнительные поля:
 - - **«Стенд»** — выберите стенд, на котором необходимо заблокировать сервис.
 - **«Блокируем»** — выберите значение «Сервис» для блокировки определенных сервисов приложения. Значение «Приложение» для блокировки приложения (всех сервисов, включенных в это приложение).
 - **«Название сервиса/приложения»** – перечислите через запятую точные названия сервисов или приложений, которые требуется заблокировать.
 - **«Поочередно»** — выберите «да», если необходима последовательная блокировка нескольких приложений или сервисов, через равные промежутки времени. «Нет» – чтобы заблокировать все сервисы одновременно.
 - **«Дата» и «Время» начала блокировки** — укажите дату и время начала блокировки.
 - **«Шаг»** — время блокировки каждого сервиса, кратно 5 минутам.
Например: начало блокировки 10:00, шаг 5, сервисы «а», «b». В 10:00 будет заблокирован сервис «а», в 10:05 сервис «а» будет разблокирован, заблокирован «b», в 10:10 будет разблокирован «b», документ закрыт на проверку.
 - - **«Время» окончания блокировки** — укажите время окончания блокировки.
 - **«Причина блокировки»** – дайте обоснование необходимости блокировки.
 - **«Персональные уведомления»** — выберите сотрудников, которых требуется проинформировать о блокировке (помимо автора).
 - **«Уведомить за»** – укажите за сколько минут отправить уведомления.

Отправьте задачу «На выполнение».

Итог

Задача на блокировку сервиса запущена «На выполнение».