

Выполнить настройку репозитория

Сотрудник отдела «Сборка» группы «Тестовые стенды» на этапе «Настройка репозитория» в течение 3 рабочих дней выполняет настройки [созданного репозитория](#).

Порядок действий

В разработке есть механизм, который позволяет выполнять merge request автоматически и проверять целостность набора merge request (tensor flow), а также отправлять доброску на review на ответственного за репозиторий.

Чтобы этот механизм корректно работал, нужно в «Статистике контроля версий» правильно выполнить настройки:

1. Откройте реестр [«Задачи на мне/Кайдзен»](#).
2. Перейдите на вкладку «Проверки».
3. [Откройте окно настройки](#). Если к настройкам у вас нет доступа, оформите задачу «Изменение прав пользователя» с просьбой предоставить права на настройки в разделе «Кайдзен»/«Проверки».
4. Перейдите на вкладку «Статистика контроля версий».
5. Выберите интересующий репозиторий:
 1. Укажите ответственного за репозиторий.
 2. Уточните у разработчика принадлежность репозитория и поставьте нужные флаги в блоке настройки:
 - Платформенное хранилище, если репозиторий входит в состав sdk.
 - CPP_Controllers, если репозиторий для контроллера микросервиса контроллера для мобильных приложений. Исключение: git@git.sbis.ru:sbisdisk/mobile-core.git.
 - Builder, если репозиторий билдера.
 - Не по TensorFlow, если репозиторий работает не по TensorFlow.
6. Откройте GitLab, найдите репозиторий и укажите к нему теги:
 1. В репозитории нажмите «Edit Project».
 2. Укажите теги по правилам:
 - sbis3, application, если хранилище относится к прикладному коду;
 - sbis3, platform, если хранилище относится к платформе и находится в группе sbis;
 - если в имени репозитория есть «mobile/android/ios», уточнить платформу и выставить тэг ios и/или android:
 - ios - если из репозитория собирается IOS версия приложения;
 - android - если из репозитория собирается android версия приложения;
 - ios, android - общая репа, под общие модули;
 - controller, если репозиторий относится к контроллерам или микросервисам мобильных приложений;
 - sbis2, если репозиторий относится к продуктам СБИС 2.x;
 - sbis3plugin – все что относится к сборкам плагина.
 3. Сохраните изменения – нажмите «Save changes».

Завершите работу с задачей по кнопке «Настройки выполнены».

Итог

Выполнены настройки репозитория для автоматического выполнения merge request-ов и проверки целостности набора merge request согласно tensor flow. К репозиторию проставлены теги.