

Порядок работы при фиксации новых версий

Фиксация новых версий Платформы

При поступлении заявки новая версия платформы должна быть собрана, выложена в SDK и доступна для прикладных сборок, с учетом отсутствия мешающих проблем не связанных с настройками сборок, должна проводиться в течении 1 дня (8 часов) в спокойном режиме и в течении 4 часов в срочном режиме.

Для разделения выпусков мажорных версий Управление облаком и online.sbis.ru, новая версия платформы для online.sbis.ru создается и становится доступной за 2 недели до выпуска Управления облаком.

Фиксация новых версий Управления облаком

При поступлении заявки новая версия Управления облаком должна быть собрана, выложена хранилище дистрибутивов и доступна для установки на стенд, с учетом отсутствия мешающих проблем не связанных с настройками сборок, должна проводиться в течении 1 дня (8 часов) в спокойном режиме и в течении 3 часов в срочном режиме.

Фиксация новых версий миддлваре платформы

При поступлении заявки новая версия миддлваре платформы должна быть собрана, выложена хранилище дистрибутивов и доступна для установки на стенд, с учетом отсутствия мешающих проблем не связанных с настройками сборок, должна проводиться в течении 1 дня (8 часов) в спокойном режиме и в течении 2 часов в срочном режиме (возможно быстрее в зависимости от компонента).

Порядок установки новых версий Управления облаком и прочих сервисов на pre-dev

Новые версии Управления облаком и прочих сервисов управления облаком устанавливаются по результатам сборки и по согласованию с группой тестирования Управления облаком и других заинтересованных лиц.

Правила обновления CDN-SBIS

1. Фиксация хранилищ сервиса `cdn-sbis` инициируется разработчиком, которому требуется сделать доброску в сервис, через регламент «Фиксация веток в репозитории».
1. Добавление в проверку сервиса `cdn-sbis` инициируется разработчиком после оформления первой доброски в этот сервис или через оформление регламента «Обновление сервиса».
1. Обновление сервиса `cdn-sbis` на новую версию происходит в момент, когда на стенд заезжает первый сервис с данной платформой, с учетом что сервис `cdn-sbis` заявлен в этот выпуск.
1. Во время въезда версии на более стабильный стенд, сервис `cdn-sbis` всегда обновляется в первую очередь вместе с диспетчерами при условии, что он заявлен в версии.

Порядок закрытия добросок

Закрытие добросок на тестирование осуществляется в момент выкладки дистрибутивов в хранилище. Изменение вехи для закрытия происходит в момент изменения версии в сборки. Ответственный за закрытие добросок — Крепков Антон.

Фиксация веток хранилищ не входящих в структуру SDK

Список хранилищ:

- git@git.sbis.ru:sbis/engine.git
- git@git.sbis.ru:sbis/access-control.git
- git@git.sbis.ru:billing/billing.git

- `git@git.sbis.ru:root/notice.git`

Хранилище `git@git.sbis.ru:sbis/engine.git` фиксируются вместе с фиксацией новой версии платформы если оно не было ранее зафиксировано.

Хранилище `git@git.sbis.ru:sbis/access-control.git` фиксируется вместе с фиксацией веток для сборок управления облаком.

Хранилища `git@git.sbis.ru:sbis/access-control.git` и `git@git.sbis.ru:sbis/engine.git` при фиксации веток в прикладных хранилищах для выпуска минорных версий, данные хранилища в сборках «Управления облаком», компонентов SDK и их тестов должно переключаться на ветку зафиксированную для данной минорной версии, если нет другого указания от группы «Тестирование платформы» или от группы разработки «Управление облаком».

Хранилища `git@git.sbis.ru:billing/billing.git` и `git@git.sbis.ru:root/notice.git` в сборках управления облаком переключаются на определенную ветку или фиксируется новая ветка по поручениям от группы «Тестирование платформы» или от группы разработки «Управления облаком».

В противном случае в сборке «Управления облаком» данные хранилища должны иметь ветку равную последней минорной в текущей мажорной версии существующей на момент создания сборки «Управления облаком».