

Инструкция по сборке и развороту сервисов в docker для сборщиков

Собрать приложение как docker образ

Используйте build_distr.py

Например, build_distr.py --s3cld cloud/apps/mistake-ctrl/mistake-ctrl --distrib_name mistake-ctrl --architecture x86_64_clang --stan on --docker_repo dev-image-store.tensor.ru

Основной параметр, который иницирует запуск сборки для docker:-- docker_repo dev-image-store.tensor.ru – хранилище образов (может быть еще git-registry.sbis.ru).

Развернуть приложение

Практически не отличается от обычного разворота, но есть нюансы.

Разворот сервиса из дистрибутива (по «коробке»)

В качестве серверов создайте новые сервера с типом «Контейнер».

Название – DNS-имя, по которому данная бизнес-логика будет доступна за пределами кластера Kubernetes.

[Соглашение об именовании.](#)

Например, для сервиса mistake-ctrl бизнес-логики должны называться по маске:

<точка входа>.[контур-]<приложение>[-инстанс].svc.<кластер>.k8s.tensor.ru

Значение используемых понятий в k8s смотри [по ссылке](#).

Для облака СБИС используйте понятия:

- точка входа- системное имя сервиса,
- контур- pre-dev, dev, test и т.д. (указывается только при различии контура приложения и контура кластера),
- приложение- имя приложения из структуры облака,
- инстанс- тенант-группа из структуры облака (указывается только для мультиинстанс-приложений),
- кластер- кластер k8s.

Примеры:

mistake-ctrl.fix-mistake-ctrl.svc.qa1.[k8s.tensor.ru](#)

online.ext4-u187.svc.prod1.[k8s.tensor.ru](#)

online-ps.ext4.svc.prod1.[k8s.tensor.ru](#)

Пример sbis-mistake-ctrl-ps2.fix-mistake-ctrl.svc.qa1.k8s.tensor.ru

Добавить узлы в сервис в структуре облака

1. В структуре облака в справочнике серверов, тип «Контейнер». Именование точки в п.2.
2. Добавьте в список БЛ сервиса.
3. Запустите разворот на новых серверах из структуры облака.
4. Примените конфиги сайтов, куда входят сервисы.
5. Зафиксируйте и примените настройки.

Убрать узлы из сервиса в структуре облака

1. Удалите из списка БЛ у сервиса.
2. Погасите удаляемый контейнер в *-cloud.sbis.ru/datacenter/containers.
3. В структуре облака в справочнике серверов удалите неиспользуемые сервера.
4. Примените конфиги сайтов, куда входят сервисы.
5. Зафиксируйте и примените настройки.

Перезапустить контейнер/сервис

1. Зайдите в *-cloud.sbis.ru/datacenter/containers.
2. Найдите нужный, выберите и перезапустите.
3. В некоторых случаях можно пересоздать контейнер – старый завершится и удалится, создастся новый (возможно – на другой ноде кубера).

Зайти в кубернетис

<https://mgmt.qa2.k8s.tensor.ru/>