

Регламент именования, выкладки в репозитории разработки и передачи в эксплуатацию RPM пакетов

Передача RPM пакетов в общие репозитории разработки

В связи с новым регламентом, по которому будет работать служба эксплуатации: **установка проверенных RPM пакетов только из репозитория Тензор** (<https://inside.tensor.ru/opensoc.html?guid=223ebd25-4e79-4f9b-b266-d824484fe1a5>).

Придумана схема: все RPM пакеты должны помещаться в репозитории разработки, а потом «выпускающим» будут переданы из репозитория разработки в репозитории эксплуатации.

Именование RPM

Именовывать RPM пакеты необходимо по следующей схеме:

sbis-(Имя_пакета)-**(версия)**-**(билд)**.**(система)**.**(архитектура)**.rpm

sbis-rpm-4.8.1-6.el7.x86_64.rpm

где rpm — имя пакета, 4.8.1 — номер ветки, версии и конкретного релиза пакета, 6 — номер сборки для текущей версии данного дистрибутива, el7 — имя и версия такового (то есть, в данном примере, —centosверсии 7(el6 - centos версии 6)), x86_64 — архитектура, под которую пакет собирался.

Например: sbis-preprocessor-3.7.3.30-24.el7.centos.x86_64.rpm (centos это приписка системы, на которой собиралось).

Репозитории разработки

Состав

- centos-7-developers-x86
- rhel-7-developers-x86
- rhel-7-developers-ppc
- centos7-developers-ppc64le
- centos-6-developers

Выкладка в репозитории разработки

Для того что бы выложить свой собранный и правильно названный RPM пакет, необходимо (это делают либо сами программисты у которых есть права или сборщики ответственные за данный продукт):

1. В сборке, в которой вы собираете RPM пакет заархивировать как артефакт, необходимо выбрать пункт в после сборочных операциях. Заархивировать артефакты.



Рисунок 1. Архивация артефактов.

2. После архивирования артефакта запустить задачуrpm_to_development_repo

передав ей параметрUNIQ_ID=\$JOB_NAME, необходимо выбрать пункт в после сборочных операцияхTrigger parameterized build on other projects.



Рисунок 2. Запуск задачи.

Как передается RPM пакет в эксплуатацию

Если RPM пакет был назван правильно и положен в репозитории разработки как говорится в пункте «Передача RPM пакетов в общие репозитории разработки» этого регламента ТО.

Передача RPM пакета в эксплуатацию происходит через сборку: http://ci.sbis.ru/job/sending_rpm_to_production

RPM Пакеты переключаются из rep centos-7-developers_x86 centos-6-developers, в репозитории продакшена.

Сборку могут править и запускать выпускающие и сотрудники отдела «Сборка». При запуске указываете имя RPM пакета, версию (руками), билд (руками), и под какую os.

Проект sending_rpm_to_production

Для этой сборки необходимы следующие параметры:

rpm_package

-

Продукт, rpm которого необходимо отдать на продакшен.

version

Версия продукта (Пример: 3.2.5)

build

Билд продукта (пример: 58)

os

-

для какой ОС rpm пакет

Собрать

Выкладка RPM пакета в репозиторий предназначенный для локальных стендов

http://corp-rhn-register.unix.tensor.ru/mrepo/SBIS-development-x86_64/RPMS.all

В этом репозитории хранятся только последние билды RPM пакета.

После сборки RPM пакета, выполнить шаг передачи файлов по ssh.

Выбрать сервер corp-rhn-register.

Заливать файл в каталог /var/mrepo/SBIS-development-x86_64/baseurl.

после этого запустить команду пересоздания репозитория : sudo /usr/bin/mrepo -gvv SBIS-development.

Пример:

Send files or execute commands over SSH

SSH Parameters

Name

corp-rhn-register

Рассчитать...

Transfer

Transfer Set

Source files

Remove extra

Remote directory

Exec command

rpm-buildRPMS.x86_64.rpm

rpm-buildRPMS.x86_64

sbis_development_rpm

echo \$(WORKSPACE)
echo \$1-TEMPDIR
echo \$1-URL
mv -f sbis_development_rpm* /7 centos_x86_64 rpm /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl
sudo mv /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl
sudo mv /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl
sudo mv /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl
##Создать старую версию
for i in \$(ls /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl/sbis_development-x86_64baseurl | grep -v SBUILD_NUMBER); do mv -f \$i done
for i in \$(ls /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl/sbis_development-x86_64baseurl | grep -v SBUILD_NUMBER); do mv -f \$i done
sudo mv /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl /usr/local/src/sbis_development-x86_64baseurl
mv -f sbis_development_rpm

Если Source files, Exec command or both must be supplied

of the task file, please refer to the manual: [https://docs.openstack.org/](#)

Рассчитать...