

Регламент смены версии SDK в проектах и порядок перевода сборок trunk на следующую версию платформы

Механизм перевода

Существует сборка http://ci.sbis.ru/job/sdk_cheker/, созданная для перевода проектов на новую версию SDK.



Рисунок 1. Сборка для перевода проектов на новую версию SDK.

Сборка использует скрипт из https://git.sbis.ru/sbis-ci/assembly_script/tree/dev/sdk_cheker

Сборка запускается следующим образом:

Для изменения версии в ветках development

Sdk – указываем нужную версию.

Branch – бранч, в котором меняем (в нашем случае development).

history_branch – список бранчей (разделенный «;»), в которые нужно пробросить историю (для development неактуально).

branch_list – список хранилищ, в которых меняем версию. Пишется в формате:

- wopi;git@git.sbis.ru:edo/wopi.git;True
- news;git@git.sbis.ru:socnet/news.git;True
- notice;git@git.sbis.ru:root/notice.git;False

т.е. каждое хранилище с новой строки. Имена бранчей должны быть уникальны. Первое слово до «;» так же должно быть уникальным, т.к. в папку с таким именем выкачается хранилище. Совпадение таких имен недопустимо.

Если ничего не указано в branch_list – берется файл https://git.sbis.ru/sbis-ci/assembly_script/blob/dev/sdk_cheker/gitrep.txt.

После пути до хранилища указывается true/false – признак наличия у хранилища бранча development.

Список веток указан тут https://git.sbis.ru/sbis-ci/assembly_script/blob/dev/sdk_cheker/gitrep.txt.

Для изменения в rc-* ветках

Скрипт запускается точно так же, как и для development, различия только в пункте history_branch, т.к. нужно «прокинуть» историю по всем восходящим веткам (например, меняем SDK в 3.7.4.200 – прокидываем в ветки 3.7.4.220, 3.7.5 и development (если есть такой бранч для хранилища)).

Порядок перевода сборок trunk на следующую версию платформы

Переключение сборок происходит по поручению от руководителя отдела сборки.

Для проверки возможности сборки на новой платформе в сборках (этап компиляции) добавляется параметр `--inc_ver %версия_платформы%`. Если все скомпилировалось

и собралось – переходим к следующему пункту.

Переключение производится путем изменения глобальной переменной в дженкинсе (PLATFORM_version) и прогоном скрипта https://git.sbis.ru/sbis-ci/assembly_script/blob/master/sdk_cheker/sdk_switcher.py по списку хранилищ, используемых при сборках транк (используется сборка http://ci.sbis.ru/job/sdk_cheker/).

Версия платформы dev-стенда должна быть не меньше (старше) версии платформы основного сервиса, установленного на pre-test-стендах.

Срок перехода на новую платформу – 5 часов.