

Перенос папки из одного репозитория в другой с сохранением истории коммитов

Рассмотрим решение этой задачи на примере каталога **SOURCE_DIRECTORY**. Ее необходимо перенести из репозитория **source** в репозиторий **destination** с сохранением истории коммитов, которые будут касаться только каталога.

Для переноса используйте команду [git filter-repo](#).

1. Создайте два каталога: **source** и **destination**.

```
1 | mkdir source destination
```

2. Склонируйте репозиторий, из которого требуется вытащить каталог с историей в каталог **source**:

```
1 | git clone https://github.com/user/source.git source
2 | cd source
```

3. Чтобы не повредить удаленный репозиторий, отвяжите его от **origin** следующей командой:

```
1 | git remote rm origin
```

4. Отфильтруйте командой **filter-repo** историю коммитов репозитория **source** по коммитам, которые касаются каталога **SOURCE_DIRECTORY**.

```
1 | git filter-repo --path SOURCE_DIRECTORY
```

5. Создайте коммит в локальной копии репозитория.

```
1 | git add .
2 | git commit
```

6. Определите ветку, на которой находитесь, например, **rc-24.1100**:

```
1 | git status
```

В результате вы получили локальную копию репозитория **source**, которая содержит только необходимые файлы.

7. Клонировать репозиторий **destination** в каталог **destination**

```
1 | cd ../
2 | git clone https://github.com/group/destination.git destination
3 | cd destination
```

для переноса из **source** в **destination**.

8. Затем используйте следующие команды для добавления **NEW_NAME_DIRECTORY_IN_DESTINATION_REPO**:

```
1 | git config pull.rebase false
2 | git remote add modified-source ../source
3 | git pull modified-source rc-34.777 --allow-unrelated-histories
```

Последняя команда выполнит pull из временного репозитория **source** в **master**-ветку локальной копии репозитория **destination**, а флаг **--allow-unrelated-histories** заставит git сдвинуть историю из разных репозиториях.

После выполнения последней команды отображается информация для выбора стратегии, с которой git будет соединять новый каталог с репозиторием **destination**.

```
1 hint: You have divergent branches and need to specify how to
  hint: reconcile them.
2 hint: You can do so by running one of the following commands sometime
  hint: before
3 hint: your next pull:
4 hint:
5 hint:   git config pull.rebase false  # merge
6 hint:   git config pull.rebase true   # rebase
7 hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
8 hint:
9 hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set
  hint: a default
10 hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --
  hint: no-rebase,
11 hint: or --ff-only on the command line to override the configured
  hint: default per
12 hint: invocation.
```

9. Удалите связь между временным репозиторием и локальной копией репозитория **destination**:

```
1 git remote rm modified-source
```

В результате вы получаете локальную копию репозитория **destination** с включённым в неё каталогом **NEW_NAME_DIRECTORY_IN_DESTINATION_REPO**.