

Правила именования веток

Базовые ветки репозитория

В репозиториях существует два типа веток:

1. **rc-YY.ZZNN** – ветка, в которой хранятся изменения и исправляются ошибки перед очередным выпуском версии продукта.
 - YY – год.
 - ZZ – номер платформы (обычно 10, 11, 12, 20, 21, 22).
 - NN – номер релиза (привязан к дням выпуска, согласно плану на год).
2. **development** (deprecated) – необязательная ветка, которая присутствует в некоторых репозиториях. Ранее development использовалась для разработки нового функционала, однако сейчас для этих целей подходит конкретная rc-ветка. В репозиториях мобильной разработки ветка development отсутствует.

Правила именования собственных веток

Для создания собственных веток используется следующее правило наименований: **main_branch/class/class2/.../token**, где:

- **main_branch** – это обозначение базовой ветки, от которой создаётся новая.
- **token** – уникальное краткое имя желаемого функционала. Если в имени используется несколько слов, то отделяйте их знаком дефис или подчеркивания.

Дополнительно рекомендуется обозначение **class** – классификация ветки, которая описывает её назначение.

Например, "feature" используют для разработки какого-то нового функционала, а "bugfix" – для исправления ошибок в текущей версии продукта. Также допускается использование нескольких классификаций при именовании ветки.

Символы, допустимые к использованию при именовании веток:

0-9	a-z [*]	/
-	_	()
=	+	.

* буквы английского алфавита в нижнем регистре.

Примеры

- dev/feature/record-update
- 20.3100/bugfix/link-error
- 20.2100/feature/new-class
- 20.1120/feature/bps/toolbar-add-option-usertooltip
- dev/bugfix/sda/core/local-storage-value-refactoring