

Wasaby Framework 26.2000

Backend Framework

1. Исправлена система приоритетов, теперь их осталось всего три:

- Высокий приоритет должен использоваться для данных, которые нужны прямо сейчас, в первую очередь для отрисовки UI.
- Низкий приоритет используется для данных, которые скорее всего пригодятся в ближайшее время, но не прямо сейчас, либо для выкачки тяжёлых данных, например каталога.
- Фоновый приоритет остаётся для политик синхронизации и других фоновых задач.

Подробнее читайте в [новости](#).

2. Теперь при публикации события в адрес гостя без указания приложения и установленном параметре "Ядро.Асинхронные сообщения.ПроверятьПубликациюКлиентскогоСобытияБезПриложенияДляГостя" (по умолчанию: Нет) будет генерироваться исключение.

По мотивам [аварии](#). Подробно описано в [новости](#).

3. Обновление SQLite на версию 3.51.2 с 3.45.3 в рамках [задачи](#). Подробнее читайте в [новости](#).

4. Переход на новый способ работы с Conan в sbis.cmake. Функция **sbis_conan_run** помечена устаревшей и не рекомендуется к использованию, а функция **sbis_use_library** расширена по функционалу – теперь это основная функция для использования сторонних библиотек из Conan. Подробнее читайте в [новости](#).

5. Добавили новую сущность PyDjinni – интерактивные модели. Подробнее читайте в [новости](#).

Authentication, synchronization, statistics

1. В статистику "ПО пользователей" в рамках [задачи](#) добавлены новые измерения:

- архитектура (разрядность) мобильные/офлайн приложения (сбор по UserAgent),
- архитектура (разрядность) ОС (сбор по заголовку "X-OSArchitecture").

Подробнее описано в [фильтре статистики ПО пользователей](#).

2. В рамках [задачи](#) в статистику добавлено измерение "Тип контракта" метода БЛ. Подробнее описано в [фильтре статистики вызовов](#).

3. В рамках [задачи](#) создан новый API-метод [StatsCloudAPI.UniversalStatistic/1](#) по построению универсальных запросов к статистике облака "Сервис - stats-cloud-common1".

Development environment

IDE & Tools

В рамках проекта "[Улучшение управляемости](#)" реализован новый способ передачи параметров через JSON. Подробнее читайте в статье [Параметры запуска СТАНа](#).