

Wasaby Framework 26.3000

Backend Framework

1. По [ошибке](#) в платформе 26.3000 изменили логику чтения строковых данных из пустых полей записей. Подробнее читайте в [новости](#).
2. В рамках [проекта](#) ввелись специальные типы-контейнеры строковых литералов. Основная цель — необходимость разграничения динамических строк, за временем жизни которых нужно следить, и статических строк, время жизни которых совпадает со временем жизни приложения, на уровне системы типов C++. Подробнее можно ознакомиться [здесь](#).
3. В Genie по умолчанию теперь активирован новый редактор аогх-файлов, разработанный в рамках [проекта](#). Также поменялся формат аогх-файлов. Подробнее в [новости](#).

Authentication, synchronization, statistics

1. В рамках [задачи](#) в метод SyncBroker.GetObjectsWithFilter добавлен параметр исключения пользователей "exclude_users".

Development environment

IDE & Tools

1. Новая форма запуска в Genie и code_reviewer: теперь, если в параметрах СТАНа появится что-то новое, будет достаточно обновить SDK, и можно пользоваться. Подробнее об изменениях читайте в [новости](#).
2. Изменилась обработка отключений (stan-disable) для поиска дублей:
 - Теперь будут исключаться только строки, начиная со stan-disable code-duplication и заканчивая stan-enable code-duplication;
 - Вводится новая возможность: отключение в зависимости от переключателя функционала (фичи).Подробнее можно прочитать [тут](#).
3. Действие правил arproject-unique-name (уникальность системных имен) и arproject-unique-local (уникальность локализованных системных имен) расширяется на все типы кастомизации. Подробнее читайте в [новости](#).
4. Удалён плагин и аддон clang-tidy. Подробная информация [здесь](#).