

Стандарт оформления отчетов

Общие требования

1. Теги пишутся маленькими буквами.
2. Не оставлять ненужных атрибутов.
3. В script не должно быть неиспользуемых переменных, закомментированных частей кода.
4. В отчете не должно быть input, исключения только по согласованию.
5. В конце документа печатается "Шаблон подписи пользователя".

Стили

1. Для документов использовать только стандартные стили из **Main.css**, начинающиеся с "doc_".
2. Не использовать старые теги (осуждаемые в HTML4.0) для форматирования и расположения типа: font, center, s, u. Вместо них использовать стили.
3. Не использовать атрибуты (align=, valign=, width=), а использовать стили (text-align:, vertical-align:, width:)(по рекомендации консорциума W3C).
4. Если есть подходящий стандартный стиль из Main.css, то используем его.
5. Если у стандартного стиля требуется указать другой шрифт для всего отчета, то локально переопределяем стандартный стиль в разделе style.
6. Если нет подходящих стандартных стилей для элемента, используемого несколько раз, то создаем локальный стиль или создаем необходимый стандартный стиль (по согласованию с руководителем).
7. Если для элемента, используемого один или пару раз, требуется особый стиль, то просто указываем его непосредственно в атрибуте style=.
8. Если для нескольких элементов требуется одинаковый стиль, то его нужно указывать у родительского элемента, а не прописывать одно и то же у всех элементов, если это возможно.

Неправильно:

```
1 <div>
2   <field class="doc_title">Home</field>
3   <field class="doc_title">Дата</field>
4 </div>
```

Правильно:

```
1 <div class="doc_title">
2   <field>Home</field>
3   <field>Дата</field>
4 </div>
```

9. Однако не удастся задать границы ячеек таблицы у самой таблицы, например:

Неправильно:

```
1 <tr class="doc_label">
2   <td></td>
3   <td></td>
4 </tr>
```

Правильно:

```
1 <tr>
2   <td class="doc_label"></td>
3   <td class="doc_label"></td>
4 </tr>
```

Проверка отчета

1. Построить форму в СБиС++, сохранить в файл. Открыть файл обозревателем Internet Explorer. Если форма не изменилась, то все хорошо. Если поплыла, то нужно ее исправить, обычно помогает использование стилей вместо тегов.
2. Открыть в Macromedia Dreamweaver (или в другой программе-редакторе html), в окне дизайна не должно быть желтых тегов, типа /i. Это значит, что не закрыт какой-то тег.

Имена файлов

- html – отчет, который виден в списке отчетности;
- htm – раздел отчета, который в списке отчетности не виден и вызывается на печать из отчетов функцией НапечататьОтчет().

html

В комментарии указывается автор отчета. Если вы изменяете чужой отчет, то укажите, что вы его редактировали, например:

Если надо, то указываются действия, которые необходимо выполнить перед формированием отчета.

```
1  <!--
2      Автор: Новоселов
3      Редактировал: Жеглов
4  -->
```

Если надо, то указываются действия, которые необходимо выполнить перед формированием отчета.

Шапка отчета head

Обязательно указывать title, который будет показываться в заголовке окна, например:

```
1  <title>Журнал операций</title>
```

Тег style используется для переопределения стандартных стилей, чаще всего для изменения размера шрифта и выравнивания. Обычно не используется. Если используете, в комментарии пишите почему.

```
1  <style>
2      doc_head { font-size: 7pt; text-align: center }
3  </style>
```

Ориентация страницы "альбомная":

```
1  <style>
2      @page{ size: landscape}
3  </style>
```

Для удобства при редактировании можно подцепить таблицы стилей Main.css, это позволит красиво просматривать html-файл в IE и в Macromedia Dreamweaver. При окончании редактирования link нужно убрать, т.к. это жестко привязывает html-файл к определенной папке

```
1  <link href="../../../!sbis/main.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

Тело отчета body

Таблица (тег table)

Общие требования

- 1. Если для форматирования можно обойтись без таблицы, то и не надо использовать ее.
- 2. Для тега используется стиль doc_table.

Журнал операций № 1							
по счету «Касса»							Коды
					Форма по ОКУД		
	С	01.01.2005	По	31.12.2005		Дата	
Учреждение:						по ОКПО	
Структурное подразделение:							
Главный распорядитель (распорядитель)							
Единица измерения:						по ОКЕИ	

- 3. Надписи бланка выводятся стилем doc_label.
- 4. Вписываемые значения выводятся стилем doc_value, по умолчанию значения прижаты к левому краю.
- 5. Даты, номера, коды и их заголовки, символ «X» в итогах рекомендуется центрировать, если ширина ячейки соизмерима с шириной значения.
- 6. Если нужно убрать рамку у ячейки, содержащей вложенные ячейки, используйте style='border:none', т.к. указание класса doc_label на общей ячейке изменит параметры, например, шрифт, у вложенных ячеек.
- 7. Для выделения «жирным» используется тег b.

```
1 <td class="doc_label" align="center"><b>
2   <field>ПараметрыВыборки.Журнал.Название</field>
3   </b>
4 </td>
```
- 8. Дата – по умолчанию вывод ДД.ММ.ГГ, ширина 15мм, используйте атрибут Nowrap.
- 9. Номер документа – ширина 15 мм, используйте Nowrap.
- 10. Кол-во и др. числовые значения – выводятся стилем doc_kolvo ширина 10 мм.
- 11. Ед.измерения — ширина 10 мм, используйте Nowrap.
- 12. Себест, Цена, Сумма и др. денежные значения – стилем doc_money, ширина 15 мм, или стилем «doc_money_0» или «doc_money_space», у которых различается вывод нулевых значений:

Класс	Ноль отображается
doc_money	«-»
doc_money_0	«0.00»
doc_money_space	«»

- 13. Текстовые поля – если в поле обычно выводится значение небольшой длины, то ширина 10 мм, если большое значение – ширина не указана, т.е. растягивается на все оставшееся место и стараться оставлять для этого поля больше места.
- 14. Порядковый номер строки в таблице – выравнивается по середине, ширина 10 мм.
- 15. Напечатать — использование этой функции допускается в исключительных случаях, т.к. усложняет код.
- 16. Если после таблицы идут подписи, то они не должны начинаться с новой страницы (на листе подписей должна быть хоть одна строка). Указать -не отрывать от следующего:

```
1 style="couple-next: on
```

17. Класс `doc_table` уже включает это свойство.

18. Подписи, идущие после таблицы, не должны разрываться. Указать — не разрывать блок. Этот стиль можно указывать только у блочных тегов, например у `div` или `table`, нельзя у `tfoot`.

```
1 <div style="page-break-inside: avoid">
```

Расстояния между таблицами

1. Если у подряд идущих таблиц нужен отступ, то по умолчанию ставим 2 мм, например:

```
1 <table class="doc_table" style="margin-top: 2mm">
```

2. При указании ширины колонок таблицы не рекомендуется одновременно указывать ее в миллиметрах и процентах.

3. При указании ширины колонок таблицы не нужно указывать ширину на каждой строке, достаточно только на первой.

4. Во всех новых отчетах локально необходимо переопределять стиль:

```
1 td {
2   padding-left: 2pt;
3   padding-right: 2pt;
4 }
```

5. Для `td`, содержащего вложенную таблицу, используйте класс `doc_subtable`.

6. У `td` нельзя указывать `margin`. Для получения отступов между подчеркнутыми ячейками нужно вставлять дополнительную пустую ячейку с указанием ее ширины, например, `width: 2mm`.

7. Для тегов `field class` нужно указывать не у самого тега `field`, а у тега уровнем выше, например у `td`. Это нужно, поскольку тег `field` не знаком стандартным браузерам и на стадии разработки этот стиль не будет показан.

8. В теге допускается выводить поля, переменные и простые расчеты. Сложные расчеты выполняются в `script` и сохраняются в переменных. Имена переменных должны быть красивые и понятные, например, `пСуммаБезНалога`. Нельзя допускать дублирование кода (одинаковый код выполняется в разных местах), код должен выполняться в одном месте, результат выполнения необходимо сохранить в переменной.

Ном.п/п	Наименование	Кол_во	Сумма	Шапка таблицы
1	2	3	4	Тело таблицы
1	Лдор лдордл од	123	100	
2	Джо джол	234	200	
	Итого	789	300	Подвал таблицы

Шапка таблицы (тег `thead`)

1. Печатается на каждой странице, если документ не помещается на одну страницу.

2. Для ячеек таблицы используется класс `"doc_head"`.

3. Если часть шапки должна напечататься только на первом листе, используйте

```
1 <thead style="thead-position: table">
```

4. Если часть шапки должна печататься на двух и далее листах используйте

```
1 <thead style="thead-position: middle">
```

5. Для документов, которые могут разбиваться на страницы, номер страницы выводится через переменную «Страница» и «ВсегоСтраниц».

```
1 | <field>Страница</field>
```

Если таблица печатается из шаблона с помощью функции НапечататьОтчет() или НапечататьШаблон(), то номер страницы нужно выводить в именованном теге.

```
1 | <fieldname="Страница">Страница</field>
```

Тело таблицы (тег tbody)

1. Область данных выделяется жирной линией «1.5pt solid black», например:

```
1 | style="border-left: 1.5pt solid black"
```

2. При суммировании переменных с помощью totals итоговую переменную следует называть с слов типа «Итого» и далее название суммируемой переменной.

3. Строки иерархических таблиц выводятся с отступом в зависимости от уровня вложенности, используя динамический стиль:

```
1 | <td dstyle="СтильОтступа()"></td>
```

Подвал таблицы (тег tfoot)

1. Если часть подвала не должна печататься на последнем листе (только на промежуточных), используйте

```
1 | <tfoot style="tfoot-position: middle">
```

2. Если часть подвала должна печататься только на последнем листе, используйте

```
1 | <tfoot style="tfoot-position: table">
```

3. Подвал никогда не может разрываться на страницы, поэтому никогда не пишите:

```
1 | <!-- Плохо -->
```

```
2 | <tfoot style="page-break-inside: avoid">
```

Типовые решения

Печать комплекта документов с разной ориентацией страниц

Для определения ориентации страницы используется стиль size, который может принимать значения:

Portrait – вертикальная ориентация страницы, т.е. наиболее широкая сторона располагается вертикально;

Landscape – горизонтальная ориентация страницы, т.е. наиболее широкая сторона располагается горизонтально.

ПО умолчанию страницы автоматически печатаются с горизонтальной ориентацией.

Если требуется напечатать несколько документов одним комплектом, а ориентация у различных страниц отличается, то сделать это можно следующим образом.

Пример «Командировочный комплект»:

```

1 <html>
2 <head>
3   <title>Командировочный комплект</title>
4 </head>
5 <body>
6   <? НапечататьОтчет( "Служебное задание для направления в
командировку и отчет о его выполнении Т-10А" ); ?>
7   <div style='page-break-before: always; size: portrait; width:
170mm'>
8     <? НапечататьОтчет( "Командировочное удостоверение Т-10" ); ?>
9   </div>
10  <div style='page-break-before: always; size: portrait; width:
170mm'>
11    <? НапечататьОтчет( "Приказ о направлении в командировку Т-9"
); ?>
12  </div>
13 </div>
14 </body>
15 </html>

```

В отчете «Служебное задание...» в стиле нужно написать:

```

1 <style>
2   @page {
3     size: landscape
4   }
5 </style>

```

Вместо тега div с указанием ориентации страницы можно использовать функцию НоваяСтраница(пОриентация, пИмяСтраницы), в которую первым параметром передать строку «НоваяСтраница» или «НоваяСтраницаАльбом», а вторым – имя страницы. Но в конечном счете эта функция напечатает тот же самый div.

Печать отчета «лестницей»

Если у документов, например, одинаковая дата, то выводить ее нужно один раз -это называется печать «лестницей».

Для печати отчета «лесенкой» используем функцию СтильСтупеньки (Парам1, Парам2, ...).

Парам1 – идентификатор ступеньки, ему можно присвоить любое уникальное значение, **Парам2** – значение ступеньки, например, Дата.

Дата	Номер	Название
10.01.06	15	ООО «Звезда»
16	ЗАО «Нептун»	
11.01.06	17	Иванов И.А.

```

1 <table>
2   <thead>
3     <tr>
4       <td>Дата</td>
5       <td>Номер</td>
6       <td>Название</td>
7     </tr>
8   </thead>
9   <tbody object="">
10    <tr>
11      <td>
12        <div dstyle="СтильСтупеньки(1,Дата)">

```

```

13         <field>Дата</field>
14     </div>
15 </td>
16 <td<field>_Номер</field>
17     </td>
18     <td>
19         <field>Название</field>
20     </td>
21 </tr>
22 </tbody>
23 </table>

```

Не отрывать от следующего

При описании блока укажите. Использовать при печати таблицы, после которой идут подписи.

```
1 <table style="couple-next: on">
```

Не разрывать блок

Указывается только у блочных тегов. Использовать при печати подписей, идущих после таблицы:

```
1 <div style="page-break-inside: avoid">
```

« ДД » месяц ГГГГ

```
1 ПечатьДатыПрописью( ПрефиксКласса[, Дата] );
```

Функция для печати даты или пустого шаблона для ввода даты.

Параметры:

- **ПрефиксКласса** – определяет класс печати шаблона, например "doc_".
- **Дата** – дата, которую надо напечатать в данном формате, если параметр не указан, печатает пустой шаблон для ввода.

Печать итогов по странице и всего

Наименование	Сумма
...	
Всего по странице	
Всего	

Если надо вывести итоги по странице и в конце итоги по всей таблице, то используем:

```

1 <tbody>
2     <tr object="">
3         <td>
4             <field totals="ИтСтрСумма, ИтСумма">Сумма</field>
5         </td>
6     </tr>
7 </tbody>

```

```

8 <tfoot>
9   <tr>
10     <td>Всего по странице</td>
11     <td class="doc_money">
12       <field>ИтСтрСумма</field>
13     </td>
14     <? ИтСтрСумма= 0 ?>
15   </tr>
16 </tfoot>
17 <tfoot style='tfoot-position: table'>
18   <tr>
19     <td>Всего</td>
20     <td>
21       <field>ИтСумма</field>
22     </td>
23   </tr>
24 </tfoot>

```

В качестве примера смотри **Книгу покупок**.

Если таблица печатается из шаблона с помощью функции НапечататьОтчет() или НапечататьШаблон(), то обнулять переменные по итогам всего нужно в теге tthead, иначе при выводе на печать или при предварительном просмотре документа итоги будут отображаться неверно.

```

1 <tthead>
2   <? ИтСумма = 0;?>
3 </tthead>
4 <tbody>
5   <tr object="">
6     <td>
7       <field totals="ИтСумма">Сумма</field>
8     </td>
9   </tr>
10 </tbody>
11 <tfoot style='tfoot-position: table'>
12   <tr>
13     <td>Всего</td>
14     <td>
15       <field>ИтСумма</field>
16     </td>
17   </tr>
18 </tfoot>

```

Должность подпись расшифровка

```

1 <td class='doc_Label' style='padding-right: 2mm'
  nowrap>Главныйбухгалтер</td>
2 <td class='doc_Value' style='width: 20mm'></td>
3 <td class='doc_Label' style='width: 2mm'></td>
4 <td class='doc_Value' style='width: 40mm'>
5   <field>ЛицоП.НазваниеБухгалтера( Дата)</field>
6 </td>

```

или

```

1 Функция ПечатьПодписи( ПечатаемыеБлоки, ШириныБлоков, ПрефиксКласса
2 [, Значение1[, Значение2[ ...] ] ] )

```


Функция печатает блок информации с подписями должностных лиц.

Параметры:

- ПечатаемыеБлоки — строка зарезервированных символов, определяющая тип (по значению символа) и количество (по числу символов) печатаемых блоков. Возможные значения символов:
 - "" — не подчеркивать и ничего не печатать во второй строке;
 - "_" — подчеркивать, но ничего не печатать во второй строке;
 - "Д" — подчеркивать, печатать во второй строке "(должность)";
 - "П" — подчеркивать, печатать во второй строке "(подпись)";
 - "Л" — подчеркивать, печатать во второй строке "(личная подпись)";
 - "Р" — подчеркивать, печатать во второй строке "(расшифровка подписи)";
- ШириныБлоков — через запятую указываются ширины блоков, указанных в параметре ПечатаемыеБлоки, можно указывать с единицами измерения, если пусто — по умолчанию;
- ПрефиксКласса — например "doc_";
- Значение1, Значение2, ... — значения, печатаемые в первой строке. Количество необязательных переменных = числу символов в ПечатаемыеБлоки;

Мелкий шрифт подписей

```
1 <td class='doc_podpis'>(подпись)</td>
```

Печать метки и многострочного значения

Пример: Сумма Сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят тысяч двести пятьдесят шесть рублей 13 копеек.

```
1 <div style="underline-style: width; line-width: width;">Сумма
2   <u>Сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят тысяч двести
  шесть рублей 13 копеек</u>
3 </div>
```

Данную конструкцию следует использовать, когда количество строк строго не определено.

Печать нескольких документов на отдельных листах

Чтобы при печати нескольких документов, они печатались каждый с новой страницы нужно в теге body указать стиль:

```
1 <body style="separate-pages: on">
```

Заполнение

Значение	Выражение
Название нашей организации	ЛицоП.Наименование_()
Бухгалтер	ЛицоП.НазваниеБухгалтера(Дата)
Руководитель	ЛицоП.НазваниеРуководителя(Дата)
Исполнитель	НазваниеПользователя()

Расшифровки подписей выравниваются по центру.

Лица в накладных

В складских документах для определения контрагентов используются функции Документ.УстановитьКонтрагентовПрихода() и Документ.УстановитьКонтрагентовРасхода().

1 | oКонтрагенты = Документ.УстановитьКонтрагентовПрихода()

После вызова этих функций при печати складских документов использовать следующие выражения:

Значение	Выражение
Продавец (он же поставщик)	oКонтрагенты.Продавец
Грузоотправитель	oКонтрагенты.Грузоотправитель
Грузополучатель	oКонтрагенты.Грузополучатель
Покупатель	oКонтрагенты.Покупатель