

Обслуживание МТ-приложения

Развертывание приложения

Подробнее о развертывании приложения описано в базе знаний [Управление облаком](#).

Обработка обращения клиента

Подключение конкретного клиента

1. Получаем по идентификатору сессии идентификатор БД, содержащей персональные данные этого пользователя.
2. Подключаемся через единый пул соединений к базе с необходимым именем – соединение диспетчеризируется на необходимый сервер автоматически.
3. Устанавливаем имя соединения для мониторинга ситуации:

```
SET application_name = 'СБИС3:_01fe01fe';
```

4. Устанавливаем активную схему персональных данных с помощью search_path, как в случае инициализации схемы.

Административное обслуживание приложения

Блокировка/обновление маршрута пользователя

Управление маршрутизацией лежит на стороне САП, поэтому для блокировки или обновления маршрута пользователя достаточно:

1. Обновить запись в таблице маршрутизации.
2. Удалить все записи из кэша сессий, связанные с данным клиентом.

Данная операция атомарна в разрезе клиента.

Обновление приложения: статика

1. Разворачиваем новую версию статика (это может быть и соседний каталог в том же хранилище статика).
2. Обновляем staticID в таблице маршрутизации и кэше сессий, связанные с данным клиентом.

Обновление приложения: бизнес-логика

1. Разворачиваем новую версию бизнес-логики (это может быть другой порт на том же сервере).
2. Обновляем BLID в таблице маршрутизации и кэше сессий, связанные с данным клиентом.

Обновление приложения: конвертация персональных данных

1. Блокируем DBID в таблице маршрутизации и кэше сессий, связанные с данным клиентом.
2. Конвертируем схему данных этого клиента.
3. Обновляем DBID в таблице маршрутизации и кэше сессий, связанные с данным клиентом.

Миграция персональных данных

В случае превышения допустимых лимитов на сервере БД (нагрузки, количества подключений, дискового пространства) персональные данные конкретного пользователя могут быть легко перенесены на другой сервер.

1. Создаем одноименную схему на «новом» сервере БД.
2. Блокируем в таблице маршрутизации доступ для этого клиента.
3. Ждем окончания синхронизации и отключаем ее.
4. Переназначаем в таблице маршрутизации целевой сервер/базу для этого клиента.