

Утилита sbis_root

sbis_root – это python-утилита для инициализации ядра сервисного фреймворка СБИС. Импорт утилиты **sbis_root** внутри скриптового файла автоматически влечёт импорт модуля [sbis](#) и, соответственно, предоставляет доступ к методам бизнес-логики сервиса.

Способ запуска

Появление нового способа повлекло за собой такие изменения:

- утилита **sbis_root** парсит `version.xml` и, соответственно, обладает информацией о версии (в частности, корректно обрабатывает `Платформа.Версия()`);
- **sbis_root** может получать конфигурацию от БД **cloud-ctrl**.

Это возможно только для сервисов **cloud control** и **cloud control api**, но **sbis_root** может стартовать при наличии в `ini`-файле только параметра подключения к БД и параметра **"Ядро.Сервер приложений.ИмяСлужбы"**.

Пример:

```
1  [Базовая конфигурация]
2  БазаДанных=postgresql: host='example.unix.tensor.ru' port='5432'
   dbname='cloud' user='user' password='pass'
3
4  [Ядро.Сервер приложений]
5  ИмяСлужбы=sbis-admin-api
```

- **sbis_root** теперь игнорирует переменные окружения **SBIS_HOST** и **SBIS_SYSTEM_NAME**.

Для старта необходимо задать значение параметра **"Ядро.Сервер приложений.ИмяСлужбы"**. Адрес текущего сервера определяется автоматически, однако может быть переопределен через параметр **"Хост"**.

- В ОС Linux для работы утилиты необходимо задать переменную окружения **LD_LIBRARY_PATH**. Для этого в консоли выполняют следующую команду:

```
1  export LD_LIBRARY_PATH=.
```

Внимание: в качестве значения переменной окружения выступает именно точка.

Возможные варианты ini-файла для sbis_root

Конфигурация из облака:

```
1  Конфигурация=Адрес='http://xxx-private.sbis.ru/cfg'
2  # опционально
3  #Хост=my.host.unix.tensor.ru
4
5  [Ядро.Сервер приложений]
6  ИмяСлужбы=sbis-daemon-name
```

Конфигурация из БД (только для **cloud control** и **cloud control api**):

```
1  [Базовая конфигурация]
2  БазаДанных=postgresql: host='example.unix.tensor.ru' port='5432'
   dbname='cloud' user='user' password='pass'
3  # опционально
4  #Хост=my.host.unix.tensor.ru
5
6  [Ядро.Сервер приложений]
```

Подробнее в [новости](#).

Возможности

- Утилита позволяет создавать самозапускаемые скрипты, выполняемые в отдельном рабочем процессе.
- Утилита позволяет выполнять отладку скрипта через IDE PyCharm, когда не требуется запускать целый сервис (см. [Отладка приложений](#)).

Отличия от работы в рамках сервиса

Сервис - это полноценное приложение с точкой входа и некоторой логикой работы, которое запускается, имеет жизненный цикл, обслуживает запросы и завершается при выполнении какой-либо команды.

`sbis_root` - средство для доступа к API платформы из другого приложения. В отличие от сервиса, `sbis_root` можно использовать в рамках другого приложения.

При импорте `sbis_root` нет того каркаса приложения, который имеется в сервисе. Функционал, который реализуется как [точка входа](#) или фоновый процесс в рамках этого каркаса не запускается, например, отправка логов или прием запросов по http (прослушивание порта).

Ограничения

Категорически запрещено импортировать `sbis_root` в Python- и `orx`-файлах, которые используются на сервисе бизнес-логики.

Причина: повторно вызывается инициализация ядра платформы.