

Стандарт именования приложений и сервисов

Миксин (в контексте схемы организации дистрибутива) — набор модулей, не являющийся самостоятельным сервисом, но выделенный в отдельный s3srv-файл для организации наследования.

Формат

- Имя приложения:
`<app_name>[-код страны]`, например, `online-ru` или `online-demo-kz`, `spp-kz`.
- Название сервиса (совпадает с именем s3srv-файла):
`<service_name>[-ps][-код страны]`, например, `online-kz`, `online-demo-ps-ru`
- Системное имя сервиса (даже имеющего региональные реализации) во всех облаках одинаковое и формируется по шаблону:
`<service_name>[-ps]**`, например, `online`, `database-maintenance-ps`, `auth-internal` и т.д.
- Имя миксина:
 - `<service_name>-bl[-код страны]` - для пакетов bl-модулей,
 - `<service_name>-ui[-код страны]` - для пакетов ui-модулей.

Где:

- `[]` - необязательный элемент.
- `<app_name>`, `<service_name>` — "говорящее" название приложения или сервиса, см. п.2 раздела "Правила именования".
- `[-код страны]` - код названия страны по [ISO](#). Условия, когда постфикс должен присутствовать в названии, описаны в п.5 и 6 [раздела "Правила именования"](#).
- `[-ps]` - указывается для сервисов представления.

Правила именования

- В системном имени сервиса и имени приложения используются только английский алфавит в нижнем регистре, например, для основного сервиса - `online`, для BOK - `spp` и т.д.
- `<app_name>`, `<service_name>` должно отражать назначение сервиса, приложения. Например, имя `"phonebook"` подойдёт для основного сервиса, реализующего бизнес-логику приложения "Телефонный справочник".
- Части составного имени разделяются тире, например, `long-requests`, `sync-broker`.
- Добавлять в название сервиса или приложения слова `"service"`, `"app"`, `"application"` и т.п. не нужно — они не несут никакой смысловой нагрузки.
- У приложения и сервиса указывается постфикс с кодом страны, если:
 - если новое приложение разворачивается только в региональном облаке (облаках);
 - если приложения разворачиваются во всех облаках, включая ru, и в каждом облаке у него свой региональный дистрибутив.
- У приложения и сервиса НЕ указывается постфикс с кодом страны, если:
 - приложение разворачивается только в ru-облаке;
 - приложение разворачивается во всех региональных облаках на одном дистрибутиве.