

Устаревшие и небезопасные функции

Описание проблемы

Языки программирования развиваются так же, как и любые другие технологии. С течением времени появляются библиотечные функции и методы, которые раньше использовались повсеместно, а затем были признаны сообществом неподходящими для использования. На это может быть несколько причин:

- функция признана небезопасной и у нее есть безопасный аналог.
- у функции есть более стабильный аналог. Разработчики дают разумное время, чтобы пользователи могли перейти на этот аналог, а старая функция объявляется устаревшей. Соответственно, если не перейти на новую функцию - можно получить проблемы со стабильностью, когда устаревшая функция будет удалена.

Пример небезопасного кода

Возьмем функцию `tempfile.mktemp()`.

```
1 import tempfile
2
3 name = tempfile.mktemp()
4 open(name, 'w').close()
```

Если перейти в [документацию](#), увидим, что функция `tempfile.mktemp()` объявлена устаревшей.

Там же рекомендация использовать функцию [mkstemp\(\)](#) как аналог. А это значит, что однажды `mktemp` перестанет поддерживаться и разработчик может столкнуться с неработоспособностью своего кода.

Последствия эксплуатации

Потенциальные риски зависят от конкретной функции. Если устаревание функции связано с безопасностью, то последствия соответствуют открывшейся уязвимости. Например, может быть возможен [обход каталога](#). Если функция устарела по причинам стабильности, то последствия могут быть вплоть до простоя сервисов.

Как исправить?

Просто не используйте устаревшие функции. Для всех таких функций есть актуальные аналоги, указанные в документации. Обращайте внимание на предупреждения, которые вы получаете в процессе разработки.

Дополнительно

Мы разрабатываем собственную платформу, которая постоянно меняется, а значит у нас тоже есть могут появляться устаревшие функции. Хороший способ их пометить - с помощью атрибута [Deprecated](#) в Genie в карточке метода.

Genie Project Edit Settings 26.100-932.132 online-ru SDK: 26.100

online-ru Staff - Корпусовые Корпусовые

Inspect code... account_objec... AccountingAp... account_objec... CourseOfActL... **КорпусовыеR...**

OBJECTS AND METHODS

Main

- FindByINP2
- FindByVseperit4**
- FindBySNLS/1
- FindBySNLS/2
- FindBySNLSTemp1
- ReadEmployee2**
- ReadorFindForm5
- UpdatePerson1
- ActiveandInventary1
- Zapiski1 (Update)
- Kopirovat1 (Copy)
- NaibylToKorporativM4y2
- NaibylToKorporativM4y4
- Obyedinye2 (Merge)
- Podrazumenie1

Custom method

Settings Code Call code References

Main

Name	ReadEmployee
Alias	
Category	
Activity ID	

Documentation

Accessibility	Internal Application Contract
Deprecated	☒
Deprecation reason	Переход на EmployeeAPI Read
Is always permitted	☐
Comments	Результат по методу СотрудникПросто.Прочитать
Call example	

Errors

Responsible	Евгений Н.М.
-------------	--------------

Implementation

Method type	Python
Implementation kind	Code

Timeouts