

Описание продукта

В операционной системе (например, Windows) существует стандартный механизм - **системный буфер обмена**. В Saby используется собственный подход, так называемый **Saby-буфер**.



Saby-буфер (несистемный буфер обмена) - внутренний механизм Saby, взаимодействие с которым осуществляется через [Saby Плагин](#).

Основное преимущество Saby-буфера в сравнении с системным буфером заключается в том, что пользователь может скопировать данные на одном устройстве (например, на рабочем компьютере) и вставить их на другом, в том числе на мобильном устройстве.

Задачи

- **Копирование и вставка данных** — копирование и вставка файлов, изображений и записей списков и т.д.
- **Синхронизация между устройствами** — пользователь может скопировать данные на рабочем ПК и вставить их на планшете или смартфоне.
- **Единый API для разработчиков** — библиотека **SabyBuffer** предоставляет общий интерфейс для реализации операций копирования и вставки.

Концепт решения

Центральным элементом решения является сервис буфера **sbis-buffer**, который взаимодействует с Saby плагином, мобильным приложением и бизнес-логикой хранения файлов (СБИС Диск).

Каждый объект буфера представлен в виде JSON-файла, размещённого на СБИС Диске, а его описание хранится в базе данных в виде метаданных — типа, параметров и другой информации, необходимой для идентификации и обработки.

При копировании объектов эти данные помещаются в буфер и становятся доступны для последующей вставки или передачи между устройствами.

Сервис поддерживает два режима хранения данных:

- **Хранение параметров выборки** - в буфере сохраняются параметры запроса для последующей начитки данных.
- **Хранение предварительно начитанных данных** - в буфере размещаются уже готовые записи

Декомпозиция

Saby-buffer состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем:

1. [Библиотека SabyBuffer](#) (**frontend**) - предоставляет общий интерфейс для реализации операций копирования и вставки.
2. [Библиотека DOCVIEW/sbisBufferList](#) (**frontend**) - визуальные компоненты, реализующие отображение содержимого буфера обмена.
3. [Сервис буфера sbis-buffer](#) (**backend**) - предоставляет возможность одновременного объединенного доступа к файлам, с которыми пользователь недавно работал.
4. [Бизнес-логика прикладных реестров](#) (**backend**) - использует команды буфера для обмена данными