

# Локализация WML

## Неименованные константы

---

В [редактор словарей переводов](#) неименованные константы попадают автоматически. Т.е. дополнительно не требуется никаким образом их "оборачивать". Genie самостоятельно анализирует WML файлы и умеет определять константы такого типа.

Только на этапе сборки приложения неименованные константы (что расположены внутри тегов span, div и т.д.) оборачивается в конструкции вида {[ ... ]}. Однако если вы хотите добавить к строке [контекст локализации](#), тогда константы следует обернуть самостоятельно.

## Опции контроля

---

Опция контроля может быть локализована, когда выполнено одно из двух условий:

1. В JS-модуле контроля для опции создан [доклет](#) с тегом @translatable. Также такой доклет должен начинаться с тега @cfg, чтобы описание было корректно интерпретировано (см. [Документирование опции](#)).

```
1  /\*\*
2   \* @cfg {String} Устанавливает надпись на кнопке.
3   \* @translatable
4   \*/
5  caption: 'Скачать'
```

2. В разметке контроля (WML-файл) значение опции обёрнуто в конструкции вида {[ ... ]}. Когда выполнено условие из пункта 1, выполнять условие из пункта 2 не нужно (за исключением случая с [опциями типа Content](#)).

```
1  <SBIS3.Demo.NewButton caption="{[Скачать]}" />
```