

Ввод данных на нескольких языках

С помощью специальных контролов — [полей ввода с локализацией](#) — можно организовать ввод данных на нескольких языках. И тогда задача локализации сводится не к переводу строки, а к выводу в интерфейсе введенных данных в локали пользователя.



Wasaby

<https://wi.sbis.ru/materials/DemoStand/app/Engine-demo%2FLangua...>

Хранение данных

На клиенте введенное значение поля ввода записывается в свойство [value](#) в соответствующий [RecordSet](#).

В базе данных значения хранятся в той же таблице, что и основные, в виде отдельных служебных записей. Для этого в таблицу добавляются два поля:

- LangCode — код языка (ru, en, fr и т.д.).
- LangMain — идентификатор записи основного языка. У основной записи это поле пустое, у служебной — заполнено.

Служебные записи также могут использовать отдельный тип (например, Тип = 20), чтобы их было легко отличить от основных при выборках.

▼ Пример: ФИО в таблице "ЧастноеЛицо"

@Лицо	Фамилия	Имя	LangCode	Тип	LangMain
1	Иванов	Иван	NULL	0	NULL
2	Ivanov	Ivan	en	20	1
3	Ivanov	Ivan	fr	20	1

Поиск по данным, хранимым на нескольких языках

Поиск выполняется по всем языкам, т.е. если пользователь, у которого установлен русский язык, в справочнике сотрудников в строке поиска введет "Ivanov", то найдется сотрудник с ФИО "Иванов".

Технически это реализовано через поисковый запрос, который проверяет как основные, так и служебные записи.

Пример для поиска по фамилии:

```
1 SELECT DISTINCT "Id", "Фамилия", "Имя"
2 FROM "ЧастноеЛицо"
3 WHERE "Фамилия" ILIKE '%' || :query || '%'
4     OR "Id" IN (
5         SELECT "LangMain" FROM "ЧастноеЛицо"
6         WHERE "Фамилия" ILIKE '%' || :query || '%' AND "LangCode" IS NOT
7         NULL
8     );
```

Для ускорения поиска используются индексы:

- Уникальный индекс по ("LangMain", "LangCode") — для быстрого поиска локализации.
- Полнотекстовый индекс по полям "Фамилия", "Имя", "Отчество", охватывающий в том числе служебные записи.