

Контекст перевода

Контекстом перевода называется строка (буква, словосочетание, предложение), которая поясняет значение слова/фразы для обоснования выбора перевода.

Контекст	Строка	Перевод
Техническая поддержка	Помощь	Support
Медицинская помощь	Помощь	Aid

По умолчанию для всех строк контекст перевода отсутствует.



Если для двух одинаковых строк заданы разные переводы, которые не подтверждены переводчиком, то после сборки [СТАН](#) уведомит об ошибке.

Если для строки, перевод которой уже подтвержден (см. в [таблице локализации](#)), добавили ещё один перевод, то на следующий рабочий день придет доброска с предложением исправить первоначальный вариант перевода.

Обозначение контекста перевода

Для использования перевода с контекстом, его необходимо явно указывать в точках локализации:

1. Второй необязательный аргумент `rk` в исходном коде.

```
1 // TypeScript
2 console.log(rk('Помощь', 'Техническая поддержка'));
```

```
1 # Python
2 LogMsg(rk('Помощь', 'Техническая поддержка'))
```

```
1 // C++
2 #include <sbis-lib/utils/rk.hpp>
3 ...
4 LogMsg( rk('Помощь', 'Техническая поддержка') );
```

2. Префикс в вёрстке контроля.

```
<span>{[контекст@@ключдляперевода]}</span>
```

В [словаре переводов](#) контекст отделяется от локализуемой строки символами @@.

```
1 {
2   "Техническая поддержка@@Помощь": "Support",
3 }
```

здесь **Помощь** — локализуемая строка, а **Техническая поддержка** — контекст перевода.

Контекст сервиса локализации

На [Сервисе локализации](#) контекст отображается в отдельной колонке:

