

Локализация бинарных ресурсов

Все локализуемые изображения должны располагаться в папке **[директория интерфейсного модуля]/lang/[язык]/images/**.

Пример файловой структуры:

```
lang
├── en
│   └── images
│       ├── logo.svg
│       └── main_page.jpeg
```

Для локализации изображений используется метод [getImageUrl\(\)](#).

В качестве параметров метод принимает:

- **moduleName** - имя интерфейсного модуля;
- **pathFile** - путь до изображения относительно папки images;
- **version** - версия [cdn-модуля](#). Передается только в случаях, когда модуль располагается на сервисе CDN.

Метод возвращает готовый для использования url-адрес локализуемого изображения для установленной локали.

Пример использования метода:

```
1 import { controller } from 'I18n/i18n';
2
3 // Установлен английский язык
4
5 controller.getImageUrl('MyModule', 'dir/image.png');
6 //
7 //cdn.sbis.ru/static/resources/MyModule/lang/en/images/dir/image.png?
8 //x_module=90ed92bb42efbd012d9330e519f1fbf6
9
10 controller.getImageUrl('MyCDNModule', 'dir/image.png', '1.0.1');
11 // //cdn.sbis.ru/cdn/MyCDNModule/1.0.1/lang/en/images/dir/image.png
```



Обратите внимание!

- Если в папке локали, которая включена в приложении, нет запрашиваемой картинки, она будет загружаться из папки для языка по умолчанию.

Каждый сервис может иметь свой язык по умолчанию, в приложениях на базе платформы СБИС - это русский (ru).

- Если запрашиваемой картинки нет ни в одной папке, то будет брошено исключение.