

Локализация классификаторов

Локализация классификаторов реализована через создание дополнительных служебных таблиц в БД, в которых содержатся записи с переводом строк на другие языки.

Чтобы локализовать классификатор:

1. Открыть ресурс [dicx](#), в котором описана таблица, хранящая записи классификатора.

У локализуемых полей установить флаг "Can be localized".

The screenshot shows a configuration interface for a field. The 'Can be localized' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields like 'Name', 'Type', 'Is not null', 'Null if empty', 'Max length', 'Default value', 'Deprecated', and 'Comment' are also visible.

2. Создать [пакет данных](#) с инсталляционными данными справочника на русском языке.
3. По общим правилам наполнить словарь переводов ключами для перевода локализуемых полей классификатора.

После конвертации БД и разворота пакетов данных в БД произойдут изменения с теми таблицами, для которых были отмечены локализуемые поля. Из одной таблицы будут созданы две:

1.
 - **base.<НазваниеТаблицы>** — это базовая таблица. Создаётся из той, для которой отмечены локализуемые поля. Полностью идентична оригиналу.
 - **loc.НазваниеТаблицы** — это таблица локализации. Для каждого значения из локализуемых полей таблицы "base.НазваниеТаблицы" в ней содержатся переводы на другие языки.

Также создаётся [sql-представление](#), связанное с таблицами "loc.НазваниеТаблицы" и "base.НазваниеТаблицы".

Ограничения

На данный момент локализация не функционирует для:

- Логируемых таблиц
- Секционированных таблиц
- Таблиц с файлами