

Локализация ресурсов

В зависимости от типа ресурса используются разные механизмы локализации.

Типы ресурсов и подходы к локализации

- [Статические данные](#) — статические строки, заложенные в код разработчиком: сообщения об ошибках, надписи на кнопках, метки в интерфейсе. Локализуются через словари переводов и функцию `gk()`.
- [Инсталляционные ресурсы](#) — данные, которые появляются в процессе эксплуатации, но ведут себя как статические: инсталляционные регламенты, маршруты и т.д. Для них также, как для статических ресурсов, применяются словари переводов, размещённые рядом с описанием ресурса.
- [Классификаторы](#) — инсталляционные справочники. Наполняются справочники в момент обновления приложения из пакетов данных, в процессе разворота пакетов и конвертации БД локализуются через словари переводов. Локализованные данные сохраняются в специальных таблицах БД.
- [Бинарные ресурсы](#) — это ресурсы не в текстовом формате, которые содержат информацию, зависящую от языка. Проще говоря, это изображения (логотипы, иконки, скриншоты, баннеры), где есть текст. Чтобы картинка отображалась с надписью на нужном языке, для каждого языка хранится отдельный файл изображения.
- [Данные, вводимые на нескольких языках](#) — с помощью [специальных полей ввода](#) можно организовать ввод данных на нескольких языках. Данные на дополнительных языках хранятся в виде служебных записей в тех же таблицах, где хранятся данные на основном языке.