

Поддержка RTL-направления

RTL (**Right-to-Left**) - это направление отображения контента страницы справа налево.

Поскольку приложение СБИС поддерживает арабский язык и иврит, существует необходимость отображать контент страниц в RTL-направлении.

Большая часть компонентов на странице переворачивается посредством установки атрибута **dir** в значение **rtl** и генерации отдельных статичных стилей с инвертированным направлением по оси X.

Для смены направления отображения контента страницы в конфигурационный файл локали добавили поле **directionality** (доступные значения - "rtl" и "ltr"), значение которого проставляется в атрибут **dir**.

Для генерации статичных стилей под RTL использовали готовое решение - [библиотеку RTLCS](#), которую внедрили в Builder.

Однако, в результате смены направления могут возникнуть некоторые сложности, избежать которых помогут следующие правила.

Правила по поддержке RTL-направления

Статичные стили

Для решения задач, когда стиль не нужно инвертировать или опцию необходимо удалить совсем, используйте в файле с описанием этого стиля [директивы библиотеки RTLCS](#).

Inline-стили

Поскольку платформа инвертирует только статичные стили, описанные в less и css-файлах, поддержка RTL-направления для inline-стилей - это задача того, кто проставляет эти стили.

По возможности откажитесь от inline-стилей, опишите отдельный класс и просто подключайте его, когда необходимо. Этот класс будет статичным и, соответственно, уже будет инвертирован, если страница переключена в RTL-направление.

Если отказаться от inline-стиля невозможно, необходимо проверять направление контента на странице и применять соответствующий сценарий:

```
1 import { controller } from 'I18n/i18n';
2
3 function click() {
4     if (controller.currentLocaleConfig.directionality === 'rtl') {
5         // поведение для RTL направления
6     } else {
7         // поведение для LTR направления
8     }
9 }
```

Иконки

Если иконка имеет направление (например, стрелка), то её необходимо инвертировать с помощью css-свойства **transform** и css-функции **scaleX(-1)**.

Если вы уверены, что иконка должна переворачиваться всегда в случае RTL-отображения контента, то вы можете использовать селектор по атрибуту **dir**:

```
1 .arrow_icon:before {
2     content: "\e9d6";
3 }
4
5 [dir="rtl"] .arrow_icon {
```

```
6   transform: scaleX(-1);
7 }
```

Если иконка при включенном RTL должна отображаться в обоих направлениях, напишите отдельный CSS-класс для инвертирования и используйте его при необходимости.

```
1 .arrow_icon:before {
2   content: "\e9d6";
3 }
4
5 .arrow_icon rtl {
6   transform: scaleX(-1);
7 }

1 <div class="arrow_icon"></div>
2 <div class="arrow_icon arrow_icon rtl"></div>
```

Текст

Если текст в блоке не содержит арабский язык или иврит, возникает проблема со знаками препинания и скобками в конце строки. Поскольку они являются нейтральными символами, их направление определяется соседними, но у последнего символа нет одного соседа, поэтому берётся базовое направление, заданное в атрибуте **dir**, и при включении RTL-направления символ перемещается в начало строки.

Например, для конструкции вида:

```
1 <div>Здравствуйте!</div>
```

Результат будет такой:

```
1 !Здравствуйте
```

Решением будет установка на блоке с текстом атрибута **dir** в значение **auto**. Браузер определит направление текста по первой букве - если арабский или иврит, то RTL, иначе - LTR.

Таким образом, для конструкции вида:

```
1 <div dir="auto">Здравствуйте!</div>
```

Результат будет такой:

```
1 Здравствуйте!
```



Такое решение не рекомендуется использовать в смешанных текстах (например, в которых используется и арабский, и английский). Если первым окажется английский, то применится LTR-направления, а арабские слова выстроятся в неправильном порядке.

Числа

В некоторых случаях текст в блоке может содержать число, в котором триады разбиваются пробелами. Поскольку цифры являются слабо направленными символами, внутри группы (триады) они всегда направлены слева направо, но группы располагаются в направлении, заданном в атрибуте **dir**.

Например, для конструкции вида:

```
1 | <div>365 700</div>
```

Результат будет такой:

```
1 | 700 365
```

Решением будет либо отказ от разделителя в виде пробела, либо установка на блоке атрибута **dir** со значением **ltr**.

Таким образом, для конструкции вида:

```
1 | <div dir="ltr">365 700</div>
```

Результат будет такой:

```
1 | 365 700
```