

Публичное API

[Сервис локализации](#) используется в процессе разработки, а конкретно в [процессе локализации приложения или сервиса](#), но при этом данный сервис не используется непосредственно во время исполнения приложения.

Сервис локализации играет вспомогательную роль в процессе перевода значений ключей словарей перевода. Ключи перевода попадают на сервис локализации через специальный проект Jenkins и в дальнейшем переводятся специалистом-переводчиком. После задания перевода - переведенные значения ключей попадают в словари модуля также через Jenkins.

API сервиса локализации

Localization.Create(Фильтр, ИмяМетода)

Создает черновик ключа.

Параметры:

- Фильтр.versions - версии, в которых будет создаваться ключ (можно передать диапазон).
- Фильтр.module_id - идентификатор модуля, в котором будет создан ключ.
- Фильтр.langs - языки.

Localization.Delete(ИдО)

Удаляет ключ.

[Карточка метода](#)

Localization.DeleteVersions(versions, confirm)

Если передан confirm: true - удаляет версию, и все её приложения и ключи.

Если передан confirm: false - только вычисляет количество ключей.

[Карточка метода](#)

Localization.DictionariesList(4)

- Фильтр.app_id - идентификатор приложения, для которого надо собрать словари
- Фильтр.module_ids - список идентификаторов модулей, для которых надо собрать словари

Localization.ExportKeys(modules, keys, lang, versions, search_params)

Экспортирует данные ключей в файл.

[Карточка метода](#)

Localization.ExportKeysAsText(modules, keys, lang, versions, search_params)

Экспортирует данные ключей в виде текста.

[Карточка метода](#)

Localization.GetChanges(repos, applications, version, last_update)

Извлекает все ключи из указанных репозиториев, приложений данной версии измененные после даты last_update.

[Карточка метода](#)

Localization.GetFilterByDictionary(url)

Отдает параметры фильтра, по которым можно получить ключи словаря (или ключ с указанной строки).

Параметры: url - путь до файла словаря в репозитории (возможно прямо на строку).

[Карточка метода](#)

Localization.GetLanguages()

Список языков.

[Карточка метода](#)

Localization.GetModulesByKaizen(1)

Список ИдО модулей, входящих в конкретную зону работ

[Карточка метода](#)

Localization.Import(app_name, version, package)

Импортирует пакет с данными локализации.

Параметры: package - zip файл специального формата.

[Карточка метода](#)

Localization.KaizensList(4)

Список участков Кайдзен.

Параметры:

- `Фильтр.name` - поиск по названию зоны
- `Фильтр.kaizens` - массив идентификаторов участков работ, которые нужно вернуть первыми
- `Фильтр.hierarchy` - False - плоским списком, True - в виде дерева

[Карточка метода](#)

Localization.KeyInfo(key_id)

Получает информацию о ключе - список модулей, и для каждого модуля - приложения с версиями.

[Карточка метода](#)

Localization.ModulesList(4)

Список модулей.

Параметры:

- `Фильтр.modules` - массив идентификаторов модулей.
- `Фильтр.name` - фильтрация по имени модуля
- `Фильтр.parent` - группировать ли модули по типам.
- `Фильтр.versions` - список строк с названиями версий, выбранных пользователем в интерфейсе.

[Карточка метода](#)

Localization.TranslationsList(4)

Список переводов.

Параметры:

- `Фильтр.key` - отображать ли колонку ключа
- `Фильтр.context` - отображать ли колонку контекста
- `Фильтр.states` - состояния переводов

- `Фильтр.modules` - модули (идентификаторы)
- `Фильтр.langs` - языки, которые будут отображены
- `Фильтр.remark` - отображать ли колонку примечания
- `Фильтр.search` - фильтрация по строке (поиск)
- `Фильтр.dictionary_url` - URL до файла-словаря в git репозитории
- `Фильтр.kaizens` - список идентификаторов зон работ
- `Фильтр.search_strict` - True - поиск по точному совпадению строки

[Карточка метода](#)

Localization.Update(Запись)

Изменяет переводы, комментарий, подтверждает переводы.

[Карточка метода](#)

Localization.VersionsList(4)

Список доступных версий и приложений.

Параметры:

- `Фильтр.modules` - список идентификаторов модулей, выбранных пользователем в интерфейсе.
- `Фильтр.name` - фильтр по названию версии.
- `Фильтр.onlyParent` - true - возвращать только версии, без приложений.
- `Фильтр.versions` - список строк с названиями версий, которые нужно вернуть первыми.

[Карточка метода](#)

API класса Dictionary

Для загрузки словаря в память используется класс [Dictionary](#), который предоставляет методы загрузки, чтения, итерирования и поиска по содержимому словаря. Класс реализован с помощью идиомы [Impl](#).

Load(path)

Загрузить словарь по переданному пути

Параметры: `boost::filesystem::wpath const& path` - путь до файла словаря

Save(path)

Сохранить словарь по переданному пути

Параметры: `boost::filesystem::wpath const& path` - путь до файла

void Save()

Сохранить ранее открытый словарь в файл

Language()

Получить язык словаря

SetLanguage(language)

Задать язык словаря

Параметры: `lang::Language language` - язык

ContainTranslation(key)

Проверить наличие перевода в словаре, без учета страны

Параметры: TranslationKey const& key - ключ для поиска

HasTranslation(key)

Проверить наличие перевода для ключа, с учетом страны языка

Параметры: TranslationKey const& key - ключ для поиска

HasPlural(key)

Проверить наличие множественной формы слова

Параметры: TranslationKey const& key - ключ для поиска

Translate(key)

Перевести ключ на язык словаря

Параметры: TranslationKey const& key - ключ для перевода

SelectPluralInt(key, numeric)

Выбрать множественную форму для ключа

Параметры:

- TranslationKey const& key - ключ для поиска
- UInt64 numeric - количество(целое)

SelectPluralDouble(key, numeric)

Выбрать множественную форму для ключа

Параметры:

- TranslationKey const& key - ключ для поиска
- double numeric - количество(дробное)

SetTranslation(key, translation)

Задать перевод ключа в словаре

Параметры:

- TranslationKey const& key - ключ
- String const& translation - перевод

Path()

Получить путь до файла словаря

SetPath(filename)

Задать путь до исходного файла словаря

Параметры: boost::filesystem::wpath const& filename - путь до файла

Size()

Получить количество переводов в словаре.

IsEmpty()

Проверить наличие перевода в словаре.