

Прочие функции регионализации

Номинал валюты

Для отображения номиналов валюты, в зависимости от региона, используйте следующие методы:

- для бизнес-логики:
 - `CurrentCurrencyUnitDenominations()` - возвращает список номиналов основной валюты,
 - `CurrentCurrencySubunitDenominations()` - возвращает список номиналов разменных денежных единиц.

Пример:

- [Python](#)

```
1 # [ 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ] для рубля
2 CurrentCurrencyUnitDenominations()
3
4 # [ 1, 5, 10, 50 ] для копеек
5 CurrentCurrencySubunitDenominations()
```

- [C++](#)

```
1 // [ 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ] для рубля
2 CurrentCurrencyUnitDenominations();
3 // [ 1, 5, 10, 50 ] для копеек
4 CurrentCurrencySubunitDenominations();
```

- для UI:

```
1 import {controller} from 'I18n/i18n';
2 // Основная валюта
3 const currencyDenominations =
  controller.currentLocaleConfig.money.currentCurrencyUnitDenominations
  ;
4 // Разменные денежные единицы
5 const subunitDenominations =
  controller.currentLocaleConfig.money.currentCurrencySubunitDenominati
  ons;
```

Формат даты

В зависимости от страны, формат отображения даты может различаться, например, для Швеции дата отображается в формате YYYY-MM-DD.

Для регионализации формата даты/времени используйте следующие методы:

- для бизнес-логики: `Loc( DateTime, DateTimeTranslationMode )`, где [DateTimeTranslationMode](#) - enum-режим вывода даты.

- [Python](#)

```
1 from datetime import datetime
2 import sbis
3
4 value = datetime.now()
5 rk("Сегодня { }").format(sbis.Loc(value,
  sbis.DateTimeTranslationMode.FULL_DATE_FULL_MONTH_FULL_YEAR))
6
7 # "Сегодня 1 июня 2023" для ru-RU
8 # "Today June 1, 2023" для en-US
```

- [C++](#)

```
1 #include <sbis-lib/types/date_time_translation.hpp>
2 #include <sbis-lib/utils/stringify/loc/date_time.hpp>
3
4 // ...
5
6 DateTime value = DateTime::Now();
7 Format( rk( L"Сегодня %1%"_sv ), Loc( value,
    DateTimeTranslationMode::FULL_DATE_FULL_MONTH_FULL_YEAR ) );
8
9 // "Сегодня 1 июня 2023" для ru-RU
10 // "Today June 1, 2023" для en-US
```

- для UI: [Types/formatter:date](#)

```
1 import {date as format} from 'Types/formatter';
2 const date = new Date(2018, 4, 7);
3 console.log(format(date, format.FULL_DATE)); // 07.05.18
```

Для регионализации даты в мобильных приложениях используйте методы:

- для iOS: [DateTimeFormatter.getFormatter\(for mode: DateTimeTranslationMode\)](#), где [DateTimeTranslationMode](#) - enum-режим вывода даты.

```
1 import SbisFormatter
2
3 let date = Date()
4 let formatter = DateTimeFormatter.getFormatter(for:
    .fullDateFullMonthFullYear)
5 let formattedDate = formatter?.string(from: date)
6 // en-US
7 // "July 21, 2023"
8
9 // en-RU
10 // "21 July 2023"
11
12 // ru-RU
13 // "21 июля 2023"
14
15 // ru-US
16 // "июля 21, 2023"
```

- для Android: [DateTimeFormatter.getFormatter\(mode: DateTimeTranslationMode, resourceProvider: ResourceProvider\)](#), где [DateTimeTranslationMode](#) - enum-режим вывода даты.

```
1 import ru.tensor.sbis.formatter.dateTime.DateTimeFormatter
2
3 val date = Date()
4 val formatter =
    DateTimeFormatter.getFormatter(DateTimeTranslationMode.FULL_DATE_FULL
    _MONTH_FULL_YEAR, ResourceProvider(context))
5 val formattedDate = formatter?.format(date)
6 // en-US
7 // "July 21, 2023"
8
9 // en-RU
10 // "21 July 2023"
11
12 // ru-RU
13 // "21 июля 2023"
14
```

```
15 // ru-US
16 // "июля 21, 2023"
```

Конвертация буквенного кода страны

Для конвертации буквенного кода страны в цифровой код в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ) и обратно, используйте следующие методы:

- для бизнес-логики:

- AlphaCodeByOCCSWCode - возвращает двух- или трехбуквенный код страны в формате [ISO-3166](#).

- [Python](#)

```
1 AlphaCodeByOCCSWCode( "643", sbis.CountryCodeType.ALPHA2 ) # RU
2 AlphaCodeByOCCSWCode( "643", sbis.CountryCodeType.ALPHA3 ) # RUS
```

- [C++](#)

```
1 AlphaCodeByOCCSWCode( L"643"_sv, CountryCodeType::ALPHA2 ); //
  RU
2 AlphaCodeByOCCSWCode( L"643"_sv, CountryCodeType::ALPHA3 ); //
  RUS
```

- OCCSWCodeByAlphaCode - возвращает цифровой код страны.

- [Python](#)

```
1 OCCSWCodeByAlphaCode("RU")
2 OCCSWCodeByAlphaCode("RUS")
```

- [C++](#)

```
1 OCCSWCodeByAlphaCode( L"RU"_sv );
2 OCCSWCodeByAlphaCode( L"RUS"_sv );
```

- для UI:

- [getClassifierByRegion](#)

```
1 import { getClassifierByRegion } from 'I18n/utils';
2 getClassifierByRegion('RU') // 643
```

- [getRegionByClassifier](#)

```
1 import { getRegionByClassifier } from 'I18n/utils';
2 getRegionByClassifier('643') // RU
```