

API Запросы доступа



Статья неактуальна!

Актуальная версия размещена в [Базе знаний](#)

Общая концепция API

Для отображения ошибки с кнопкой запроса доступа со стороны БЛ необходимо сформировать исключение соответствующее следующим требованиям:

1. Исключение имеет http-код = 403.
2. Исключение содержит данные необходимые для формирования запроса, по формату параметров метода `AccessRequest.Send`.
3. Для доставки данных запроса до клиента, исключение должно быть сериализуемым.

API запросов доступа предоставляет возможность генерации исключения с учетом вышеописанных требований. По большей части данное API реализовано с помощью хэлперов в C++ и Python, бросающих `ResourceForbidden` и `Http403` исключения соответственно.

<https://link.sbis.ru/programming/knowledge?published=null&mode=table&article=b87bf65f-c4a8-4903-ad3a-dcf4198ea991>

Python хэлперы

`raise_http403_by_constraint`

Имя	Тип	Описание
<code>zones</code>	<code>list</code> or <code>None</code>	Список идентификаторов зон на которые будут меняться права. Если параметр <code>None</code> , это означает что информация об ограничениях формировалась на основе данных из <code>Session.Rights()</code> .
<code>constraint</code>	<code>str</code>	Идентификатор ограничения по которому не прошла проверка прав.
<code>ids</code>	<code>list</code> or <code>None</code>	Список идентификаторов недоступных для действия пользователю. Значение <code>None</code> предусмотрено для ограничений вида <code>Запрещено/Разрешено</code> .
<code>is_read</code>	<code>boolean</code>	Не прошла проверка на чтение/запись.
<code>detail_msg</code>	<code>str</code> or <code>None</code>	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
<code>user_msg</code>	<code>str</code> or <code>None</code>	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

Проверка прав из `Session.Rights()`

```

import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_constraint
...
rights = sbis.Session.Rights()
our_orgs = rights.Get("ОбластьВидимости.НашиОрганизации", None)
if cur_org not in our_orgs:
    raise_http403_by_constraint(
        zones=None,
        constraint="ourOrgs",
        ids=[cur_org],
        is_read=False
    )

```

Проверка прав на участке через методы системы прав

```

import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_constraint, AccessFlags
...
STAFF_AREA = "Сотрудники"
...
rec = sbis.CheckRights.AccessAreaRestrictions("ourOrgs", STAFF_AREA)
if rec.Access & AccessFlags.READ:
    constraints = rec.Restrictions
    if our_org not in constraints.Get("Read", []):
        raise_http403_by_constraint(
            zones=[STAFF_AREA],
            constraint="ourOrgs",
            ids=[cur_org],
            is_read=True
        )

```

Проверка прав на основе методов возвращающих merge ограничений нескольких участков

```

import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_constraint, AccessFlags
...
ACCESS_AREAS = ["Сотрудники", "AccessAndRights"]
...
rec = sbis.CheckRights.AccessAreasRestrictions("ourOrgs", ACCESS_AREAS)
if rec.Access & AccessFlags.WRITE:
    constraints = rec.Restrictions
    if our_org not in constraints.Get("Write", []):
        raise_http403_by_constraint(
            zones=ACCESS_AREAS,
            constraint="ourOrgs",
            ids=[cur_org],
            is_read=False
        )

```

raise_http403_by_zone_access

--	--	--

Имя	Тип	Описание
zone	str	Идентификатор участка.
access	sbis.AccessFlags	Уровень доступа который достаточно будет назначить на одну из зон для доступа на действие.
detail_msg	str or None	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
user_msg	str or None	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

Проверка прав на уровень доступа к участку

```
import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_zone_access, AccessFlags
...
STAFF_AREA = "Сотрудники"
...
access = sbis.CheckRights.ZoneAccess(STAFF_AREA)
if not access & AccessFlags.WRITE:

    raise_http403_by_zone_access(
        zone=STAFF_AREA,
        AccessFlags.WRITE
    )
```

**в реальности получение прав и их проверка могут быть далеко друг от друга, однако простейшем случае лучше использовать метод для проверки с последующей генерацией исключения во избежание дублирования кода:*

```
CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess(Zone: String, Access: Int16)
```

raise_http403_by_access

Имя	Тип	Описание
zones	list[str]	Список идентификаторов зон.
access	sbis.AccessFlags	Уровень доступа который достаточно будет назначить на одну из зон для доступа на действие.
is_or_logic	bool	Достаточно прав на одну зону или необходимо на все.
detail_msg	str or None	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
user_msg	str or None	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

Проверка прав на уровень доступа к одному из участков

```
import sbis
```

```

from rightcheck import raise_http403_by_access, AccessFlags
...
STAFF_AREA = "Сотрудники"
TASKS_AREA = "Дела"
...
access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas(
    [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
    sbis.Record()
).ToDict("AccessArea", "Access")

staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA], access_dict[TASKS_AREA]
if not staff_access & AccessFlags.WRITE and not tasks_access & AccessFlags.WRITE:

    raise_http403_by_access(
        zones=[STAFF_AREA, TASKS_AREA],
        AccessFlags.WRITE,
        is_or_logic=True
    )

```

**в реальности получение прав и их проверка могут быть далеко друг от друга, однако простейшем случае лучше использовать метод для проверки с последующей генерацией исключения во избежание дублирования кода:*
CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess(Zones: ArrayString, Access: Int16, IsOrLogic: Bool)

Проверка прав на уровень доступа ко всем участкам

```

import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_access, AccessFlags
...
STAFF_AREA = "Сотрудники"
TASKS_AREA = "Дела"
...
access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas(
    [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
    sbis.Record()
).ToDict("AccessArea", "Access")
staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA], access_dict[TASKS_AREA]
if not staff_access & AccessFlags.WRITE or not tasks_access & AccessFlags.WRITE:

    raise_http403_by_access(
        zones=[STAFF_AREA, TASKS_AREA],
        AccessFlags.WRITE,
        is_or_logic=False
    )

```

**в реальности получение прав и их проверка могут быть далеко друг от друга, однако простейшем случае лучше использовать метод для проверки с последующей генерацией исключения во избежание дублирования кода:*
CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess(Zones: ArrayString, Access: Int16, IsOrLogic: Bool)

raise_http403_by_access_dict

Имя	Тип	Описание
access_dict	dict	Словарь в формате {area_id: access}.
is_or_logic	bool	Достаточно прав на одну зону или

		необходимо на все.
detail_msg	str or None	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
user_msg	str or None	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

Проверка прав на уровне доступа для одного из участков

```
import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_access_dict, AccessFlags
...
STAFF_AREA = "Сотрудники"
TASKS_AREA = "Дела"
...
access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas(
    [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
    sbis.Record()
).ToDict("AccessArea", "Access")

staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA], access_dict[TASKS_AREA]
if not staff_access & AccessFlags.WRITE and not tasks_access & AccessFlags.ADMIN:

    raise_http403_by_access_dict(
        access_dict=access_dict,
        is_or_logic=True
    )
```

**в реальности получение прав и их проверка могут быть далеко друг от друга, однако простейшем случае лучше использовать метод для проверки с последующей генерацией исключения во избежание дублирования кода:*

```
CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccessDict(access_dict: dict, IsOrLogic: Bool)
```

Проверка прав на уровне доступа для всех участков

```
import sbis
from rightcheck import raise_http403_by_access_dict, AccessFlags
...
STAFF_AREA = "Сотрудники"
TASKS_AREA = "Дела"
...
access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas(
    [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
    sbis.Record()
).ToDict("AccessArea", "Access")

staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA], access_dict[TASKS_AREA]
if not staff_access & AccessFlags.WRITE or not tasks_access & AccessFlags.ADMIN:

    raise_http403_by_access_dict(
        access_dict=access_dict,
        is_or_logic=False
    )
```

**в реальности получение прав и их проверка могут быть далеко друг от друга, однако простейшем случае лучше использовать метод для проверки с последующей генерацией исключения во избежание дублирования кода:*
`CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccessDict(access_dict: dict, IsOrLogic: Bool)`

C++ хэлперы:

В C++ существуют аналоги для всех хэлперов из Python, они описаны в файле:

https://git.sbis.ru/sbis/core/-/blob/rc-23.5000/core-server/sbis-permission-checker/sbis-permission-checker/rights_error.hpp

Методы БЛ

Персонал.RightsOnEmployee(FacelId: Int64, AccessAreas: ArrayString, AccessLevel: Int16)

Метод позволяет проверить права на сотрудника для действия AccessLevel(=2 чтение/=4 запись) по зонам переданным в AccessAreas с учетом их уровня доступа и ограничений Constraint.MyOfficeDocs и Constraint.OurOrganization.