

Настройка запроса доступа в прикладном модуле

Участок: Запросы доступа

Чтобы в вашей подсистеме пользователи могли запрашивать недостающие права, нужно в местах кода, где пользователь не может выполнить действие из-за недостатка прав, «бросить» специальную 403 ошибку с данными о том, каких прав не хватает. Платформа сама покажет кнопку «Запросить доступ», создаст документ и отправит его администратору участка (или другому исполнителю, настроенному в регламенте). Администратор рассматривает заявку и при необходимости выдаёт права (назначает роль, настраивает ограничения), после чего закрывает этап документа. Автор запроса получает уведомление о результате.

Что вы НЕ должны делать:

Вам не нужно самостоятельно создавать документ `AccessRequest`, назначать исполнителя или отслеживать статус — это делается автоматически. Ваша задача — только сообщить системе, какого именно доступа не хватает.

Генерация ошибки на бизнес-логике

В том месте кода, где пользователь не может выполнить действие из-за недостатка прав, нужно сгенерировать ошибку 403. Это может быть:

- вызов метода бизнес-логики, который проверяет права через встроенные механизмы;
- прикладная проверка (например, `if not user in allowed_list`).

Используйте один из хэлперов из модуля `rightcheck` (Python) или аналогичный из `sbis-permission-checker/rights_error.hpp` (C++), который сформирует запрос с текстом, сгенерированным по переданным параметрам.

Нет нужного уровня доступа на одном участке

`raise_http403_by_zone_access` (`zone`, `access`, `detail_msg`, `user_msg`) используется, когда не хватает уровня доступа к участку (например, не прав на редактирование на списка сотрудников).

Имя	Тип	Описание
<code>zone</code>	<code>str</code>	Идентификатор участка , на который не хватает прав
<code>access</code>	<code>sbis</code> . AccessFlags	Уровень доступа, который достаточно будет назначить на зону для доступа на действие.
<code>detail_msg</code>	<code>str</code> or <code>None</code>	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
<code>user_msg</code>	<code>str</code> or <code>None</code>	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

▼ Пример кода: не хватает доступа на запись сотрудников

```
1 import sbis
2 from rightcheck import raise_http403_by_zone_access, AccessFlags
3 ...
4 STAFF_AREA = "Сотрудники"
5 ...
6 # Проверяем права на участок "Сотрудники"
7 access = sbis.CheckRights.ZoneAccess(STAFF_AREA)
8
9 # Проверяем, что есть права на запись. Если их нет, то создаем
```

```

ошибку:
10 if not access & AccessFlags.WRITE:
11     raise_http403_by_zone_access(
12         zone=STAFF_AREA,
13         AccessFlags.WRITE
14     )

```

Нет нужного одинакового уровня доступа на нескольких участках

`raise_http403_by_access` (zones, access, is_or_logic, detail_msg, user_msg) используется, когда требуется одинаковый уровень доступа к одному или нескольким участкам.

Имя	Тип	Описание
zones	list[str]	Список идентификаторов участков системы , на которые требуются права
access	sbis. AccessFlags	Уровень доступа который достаточно будет назначить на зону для доступа на действие.
is_or_logic	bool	Достаточно прав на одну зону или необходимо на все: • <i>True</i> – достаточно прав хотя бы на один из них; • <i>False</i> – нужны права на все.
detail_msg	str or None	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
user_msg	str or None	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

▼ Пример кода: не хватает прав на запись на участки Сотрудники и Задачи

```

1  import sbis
2  from rightcheck import raise_http403_by_access, AccessFlags
3
4  STAFF_AREA = "Сотрудники"
5  TASKS_AREA = "Дела"
6
7  # Получаем уровни доступа на оба участка
8  access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas(
9      [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
10     sbis.Record()
11 ).ToDict("AccessArea", "Access")
12
13 staff_access = access_dict.get(STAFF_AREA, 0)
14 tasks_access = access_dict.get(TASKS_AREA, 0)
15
16 # Если нет WRITE ни на одном из участков – генерируем ошибку
17 if not (staff_access & AccessFlags.WRITE) and not (tasks_access &
AccessFlags.WRITE):
18     raise_http403_by_access(
19         zones=[STAFF_AREA, TASKS_AREA],
20         access=AccessFlags.WRITE,
21         is_or_logic=True

```

Нет нужных нужных уровней доступа для нескольких участков (требуемые уровни доступа передаются в виде справочника)

`raise_http403_by_access_dict` (`access_dict`, `is_or_logic`, `detail_msg`, `user_msg`) используется, когда требуется разный уровень доступа к нескольким участкам. Требуемый уровень доступа передается в хелпер в виде словаря в формате `{area_id: access}`.

Имя	Тип	Описание
<code>access_dict</code>	<code>dict</code>	Словарь в формате {идентификатор участка системы: требуемый уровень доступа}
<code>is_or_logic</code>	<code>bool</code>	Достаточно прав на одну зону или необходимо на все: • <i>True</i> – достаточно прав хотя бы на один из них; • <i>False</i> – нужны права на все.
<code>detail_msg</code>	<code>str</code> or <code>None</code>	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
<code>user_msg</code>	<code>str</code> or <code>None</code>	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

▼ Пример кода: не хватает права на запись в сотрудниках или прав без ограничений в Задачах.

```

1  import sbis
2  from rightcheck import raise_http403_by_access_dict, AccessFlags
3  ...
4  STAFF_AREA = "Сотрудники"
5  TASKS_AREA = "Дела"
6  ...
7  # создаем словарь требуемых уровней доступа
8  access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas( [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
9  sbis.Record()).ToDict("AccessArea", "Access")
10
11
12  staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA],
13  access_dict[TASKS_AREA]
14
15  # если нет права на запись в сотрудника и нет полных прав в Задачах
16  if not staff_access & AccessFlags.WRITE and not tasks_access &
17  AccessFlags.ADMIN:
18      raise_http403_by_access_dict(
19          access_dict=access_dict,
20          is_or_logic=True # достаточно прав на один из участков
21      )

```

▼ Пример кода: не хватает права на запись в сотрудниках и полных прав в Задачах (права должны быть на оба участка)

```

1  import sbis
2  from rightcheck import raise_http403_by_access_dict, AccessFlags
3  ...
4  STAFF_AREA = "Сотрудники"
5  TASKS_AREA = "Дела"

```

```

6 ...
7 access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas( [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
sbis.Record()).ToDict("AccessArea", "Access")
8
9 staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA],
access_dict[TASKS_AREA]
10 # если нет права на запись в сотрудника или нет полных прав в Задачах
11 if not staff_access & AccessFlags.WRITE or not tasks_access &
AccessFlags.ADMIN:
12     raise_http403_by_access_dict(
13         access_dict=access_dict,
14         is_or_logic=False # нужны права на все участки
15     )

```

Нет нужного ограничения на участке

raise_http403_by_constraint (zones, constraint, ids, is_read) используется, когда не хватает прав по конкретному ограничению. Например, доступ к документам только нашей организации.

Имя	Тип	Описание
zones	list[str] or None	Список идентификаторов участков системы , которым относится проверяемое ограничение. Например, если ограничение действует на участке «Сотрудники», укажите ["Сотрудники"]. Если передать None, система сама определит участки по текущему методу бизнес-логики (на основе данных из Session.Rights()).
constraint	str	Идентификатор ограничения , по которому не прошла проверка прав.
ids	list[str] or None	Список идентификаторов сущностей (например, подразделений, организаций), к которым пользователю требуется доступ. Передаются только те сущности, которые непосредственно участвуют в текущем действии. Если ограничение не предполагает конкретных объектов (например, просто «разрешено/запрещено»), передаётся None.
is_read	boolean	is_read — указывает, какой именно доступ требуется: • True — требуется доступ на чтение (например, чтобы просмотреть документ); • False — требуется доступ на запись (чтобы изменить документ). Эта информация попадёт в документ запроса доступа и поможет администратору быстрее понять, что именно нужно выдать.
detail_msg	str or None	Полное описание ошибки, которое будет записано в лог-файл. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

user_msg	str or None	Сообщение которое будет выведено на интерфейсе. По умолчанию это "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".
----------	-------------	---

▼ Пример кода: у пользователя права только на документы наших организаций, не хватает прав на чтение документа не нашей организации

```

1 import sbis
2 from rightcheck import raise_http403_by_constraint, AccessFlags
3
4 STAFF_AREA = "Документы"
5 CONSTRAINT_NAME = "ourOrgs"
6
7 # Получаем текущие ограничения пользователя на участке
8 rec = sbis.CheckRights.AccessAreaRestrictions(CONSTRAINT_NAME,
9 STAFF_AREA)
10
11 # Если доступ на чтение есть, проверяем, входит ли нужная организация
12 # в разрешённый список
13 if rec.Access & AccessFlags.READ:
14     allowed_orgs = rec.Restrictions.Get("Read", [])
15     if cur_org not in allowed_orgs:
16         # Не хватает доступа к конкретной организации
17         raise_http403_by_constraint(
18             zones=[STAFF_AREA],
19             constraint=CONSTRAINT_NAME,
20             ids=[cur_org],
21             is_read=True
22         )

```

Сформировать запрос с произвольным текстом

`raise_http403_admin_msg(msg)` генерирует исключения с произвольным текстом.

▼ Пример кода

```

1 if not user_has_special_permission():
2     raise_http403_admin_msg(
3         "Пользователь пытается выполнить действие, требующее
4         специального разрешения."
5     )

```

C++ хэлперы

Аналогичные функции доступны в C++. Они объявлены в файле:

https://git.sbis.ru/sbis/core/-/blob/rc-23.5000/core-server/sbis-permission-checker/sbis-permission-checker/rights_error.hpp

Что делать, если нужна более сложная логика

Если стандартные хэлперы не покрывают ваш случай, вы всегда можете использовать методы

- метод [CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess\(2\)](#) — проверить необходимый уровень доступа на зоне и при отсутствии — сформировать исключения;
- метод [CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess\(3\)](#) — проверить необходимый уровень доступа на нескольких зонах (по "и" или "или") и при отсутствии — сформировать исключения;
- метод [CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccessDict](#) — проверить необходимый разный уровень доступа на нескольких зонах (по "и" или "или") и при отсутствии — сформировать исключения;

В отличие от хэлперов эти методы сами проверяют права и выбросят исключение, если их недостаточно. Они компактнее, но менее гибкие.

▼ Пример кода:

```

1 # Проверка уровня доступа к одному участку

```

```

2 CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess(STAFF_AREA,
  AccessFlags.WRITE)
3
4 # Проверка уровня доступа к нескольким участкам (логика ИЛИ)
5 CheckRights.ThrowIfNotPermittedByAccess(
6     [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
7     AccessFlags.WRITE,
8     is_or_logic=True
9 )

```

Генерация ошибки на интерфейсе

Если вы проверяете права на клиенте (например, решаете, показывать кнопку или нет), и хотите при нажатии на недоступную кнопку показать диалог запроса доступа, создайте ошибку вручную и передайте её платформенному обработчику.

▼ Пример кода:

```

1 import { createAccessDeniedError } from 'TransportCore/transport';
2 import { ErrorViewMode } from 'Controls/errorController';
3
4 if (!hasRights()) {
5     const error = createAccessDeniedError(
6         [AccessZone.MY_PROFILE],    // участки, на которые нужны
        права
7         AccessFlags.READ,           // требуемый уровень доступа
8         true                        // достаточно одного участка
9     );
10    const errorController = new ErrorController({}).process({
11        error,
12        mode: ErrorViewMode.include,
13    });
14    // Подставьте errorController в нужное место (например, верните
    из метода
15    //загрузки данных)
16 }

```