


Техническая документация


Схема взаимодействия сервисов

Сценарий 1: Ошибка возникает на бэкенде



1. Пользователь вызывает метод бизнес-логики (например, открывает карточку).
2. Встроенный триггер прав или прикладной код проверяет доступ.
3. При нехватке прав вызывается один из хэлперов (например, `raise_http403_by_constraint`), который генерирует исключение с данными о требуемом доступе.
4. Исключение передаётся на клиент.
5. Клиентский обработчик `RequestAccessDenied` показывает диалог дружелюбной ошибки.
6. Пользователь вводит комментарий и нажимает "Отправить".
7. Вызов уходит на сервис *online* (или другой), где метод `AccessRequest.Send` создаёт документ `AccessRequest` в системе ЭДО.
8. Документ ставится на обработку ответственному (исполнителю), определённого по правилам регламента.

Сценарий 2: Ошибка возникает на интерфейсе




1. Прикладной код на фронтенде сам проверяет права (например, через модуль *Permission*).
2. Если прав нет, вызывается функция *createAccessDeniedError* из модуля *TransportCore*.
3. Созданная ошибка передаётся платформенному обработчику, и далее всё происходит так же, как в сценарии 1 (диалог → отправка → создание документа).

Сценарий 3: Запрос доступа по IP

Это отдельный регламент, использующий тот же тип документа *AccessRequest*. Он возникает, когда пользователь пытается войти в систему с IP-адреса, не входящего в список разрешённых (доверенных сетей). Ошибка генерируется на странице авторизации, которую обслуживает сервис *auth*.

Как происходит:

1. Пользователь пытается войти в систему с неразрешённого IP.
2. Сервис *auth* генерирует исключение 403 с соответствующими данными.
3. На странице авторизации отображается диалог с предложением запросить доступ.
4. При отправке запроса вызывается метод на *online*, создающий документ *AccessRequest* с признаком "запрос по IP".
5. Документ поступает исполнителю (по умолчанию администратору настроек доступа). Когда администратор переводит документ в фазу "Доступ предоставлен", IP-адрес автоматически добавляется в реестр доверенных сетей (*trusted-networks-security*).



API для разработчиков (публичные методы)

Для генерации 403 ошибки с данными о требуемых правах используются **хэлперы** — вспомогательные функции, которые формируют исключение в нужном формате. Все перечисленные ниже методы являются публичными и могут использоваться прикладными разработчиками.

Метод	Описание
AccessRequest.List	Возвращает список запросов с фильтрацией по участку, регламенту, статусу, дате.
AccessRequest.GetActiveCountByCurrent	Количество активных запросов для текущего пользователя.
AccessRequest.AreasList	Список участков, по которым есть активные запросы, с количеством запросов по каждому.
<code>AccessRequest.ПрочитатьДляУчастника</code>	Полные данные для карточки запроса.

Архитектура интерфейса


Реестр "Запросы доступа"

Страница доступна через виджет на главной или по прямой ссылке. Отображает список всех документов-запросов, позволяет фильтровать их по участку, регламенту, статусу и дате.

Отображение документов запросов доступа и возможность выдать по ним доступ на раздел или вход в систему

[Макет страницы \(переход через виджет запросов доступа\)](#)

Страница	Приложение
Запросы доступа (access-requests-new)	Все приложения online



Параметры метода `AccessRequest.List` :

Параметр	Тип	Описание
<code>AreaId</code>	String	Идентификатор участка системы, по которому делались запросы.
<code>ФильтрИдРегламента</code>	String	Идентификатор регламента для фильтрации. Значения: <code>fe3de649-92d7-49bf-b07d-f06ef37094b9</code> - запрос по IP,

		86b2cd25-ea2e-4e19-a82f-2a5d28d5abab - доступ к участку), 14d6eaea-d2ef-436c-9182-5557459010d7 - восстановление доступа.
ФильтрПоКраткомуСостоянию	String	Фильтр по состоянию документа: 4 — активные, 2 — принятые, 3 — отклонённые.
ФильтрДатаС	Date	Документы, созданные после указанной даты.
ФильтрДатаП	Date	Документы, созданные до указанной даты.


Возвращаемые поля метода `AccessRequest.List` (и других списочных методов):

Поле	Тип	Описание
@Документ	Primary key	Идентификатор документа.
ДокументРасширение.Название	String	Краткий текст документа.
РПДокумент	Record	Расчётные поля документа (ответственный, текущий этап).
РазличныеДокументы.Информация	JSONString	Полный текст документа в формате JsonML.
ДокументРасширение.Параметры	String	Значения дополнительных полей в формате HStore.
ExecutionCollage	Record	Коллаж исполнителей для отображения иконки.
РП.ПоляДляРендера	JSON	Поля, необходимые для кнопки печати в реестре.
ExecTime	DateTime	Время запуска документа в обработку (для сортировки).

Карточка запроса доступа

Содержит:

- комментарий пользователя;
- требуемый доступ (участки, уровень доступа, ограничения);
- статус обработки;
- историю (лента обсуждений, если запрос создан через чат).



Организация кода

Модули и зависимости

Модуль	Репозиторий	Назначение
PermissionChecker , Rights-Py	sbis/core	Хэлперы для генерации 403 исключений (Python, C++).
AccessRequest	sbis/access-control	Тип документа "Запрос доступа" и регламенты.
SecuritySettings , SecuritySettings-meta	sbis/access-control	Интерфейс реестра и карточки.
RequestAccessDenied	sbis/engine	Обработчик 403 ошибок на клиенте.
TransportCore	sbis/rmi	Функция createAccessDeniedError .

Репозитории Git

<https://git.sbis.ru/sbis/access-control><https://git.sbis.ru/sbis/core><https://git.sbis.ru/sbis/engine><https://git.sbis.ru/sbis/rmi>

Подсистема распределения прав

Для доступа к реестру Запросы доступа пользователю необходимы права на **просмотр** хотя бы одного из участков системы:

- Доступ и права
- Безопасность

База данных

Данные запросов доступа хранятся в таблицах подсистемы электронного документооборота (документы, регламенты, этапы, файлы и т.д.). Структура БД подробно описана в документации [Электронный документооборот](#).