

Проверка прав доступа

Участок: Базовые механизмы прав

Проверка прав пользователей осуществляется:

1. **На бизнес-логике** — проверка прав на вызов методов БЛ и ограничения на объекты доступа. Права для текущего пользователя проверяются при каждом вызове метода БЛ. При отсутствии прав на вызов, метод вернет исключение о недостатке прав (403 Resource forbidden).
2. **На клиенте** — проверка прав на визуальные компоненты.

Проверка происходит при отрисовке компонента и позволяет не отображать недоступный функционал для пользователя, чтобы не вызывать заведомо запрещенные методы и избежать лишних ошибок о недостатке прав.

Есть две системы прав: полная и легкая.

- **Полная система прав** (модуль PermissionChecker) позволяет гибко настраивать права доступа в зависимости от роли сотрудника. Именно с ее помощью можно реализовать главный принцип безопасной настройки доступа: принцип минимально-достаточных прав. Это значит, что пользователю нужно ровно столько прав на объекты системы, сколько требуется для беспрепятственного выполнения рабочих задач и не больше.
- **Легкая система прав** (модуль LightRight) позволяет либо разрешить, либо запретить для всех пользователей внешний вызов методов сервиса. [Подробнее о легкой системе прав](#)

Системы прав взаимозамещают друг друга: для корректной работы проверки прав на сервисе должна использоваться либо одна, либо другая система прав.

Если на сервисе отсутствует система прав, то методы будут доступны всем пользователям.

Процесс проверки прав пользователя отличается в зависимости от способа хранения информации о правах и пользователях:

- данные о правах и пользователях **хранятся в базе самого сервиса**.
Например, для основных сервисов (online-ru и т.п) инсталляционные роли, участки и т.п. получаем из дистрибутива в момент обновления сервиса. Все пользовательские настройки при этом сохраняются в БД сервиса, в схеме клиента.
- сервис при своем обновлении отправляет информацию о своих ролях **в сервис управления правами**.

В зависимости от конфигурации сервиса за данными настройки прав PermissionCore обращается в модуль PermissionProviderDB, если сконфигурировано с локальной базой данных, или в PermissionProviderRemote, если сконфигурирован с удаленным сервисом.

Как определить, какая система прав используется на сервисе

Ответ: По составу модулей.

Набор модулей сервиса можно посмотреть в [реестре Менеджер модулей](#).

Набор модулей для полной системы проверки прав

- **PermissionChecker** — модуль, в котором содержится логика так называемого триггера проверки прав. Другими словами, это prehook (точка) жизненного цикла запроса, в котором происходит обращение к логике "можно"/"нельзя".
- **PermissionCore** — модуль, в котором содержится код логики вычисления "можно"/"нельзя".
- **PermissionProviderDB** — модуль, в котором содержится логика источника данных настроек прав. Если источником является БД, то в этом модуле находятся описания таблиц, которые будут созданы для сервиса.
- **PermissionProviderRemote** — модуль, в котором содержится логика источника данных настроек прав, если источник это удаленный сервис прав.

Чтобы на сервисе проверялись права, требуется выполнить условия:

- Для сервиса online необходимо установить комбинацию из трёх модулей: PermissionChecker, PermissionCore, PermissionProviderDB, т.к. в online находятся таблицы с настройкой прав пользователей.
- Для сервисов административных консолей необходимо установить другую комбинация модулей: PermissionChecker, PermissionCore, PermissionProviderRemote, т.к. в качестве источника данных с настройками они используют удаленный сервис прав.

- На клиенте необходимо установить интерфейсный модуль прав [Permission](#).

online-ru

Версия

26.2100

ID приложения

abe0b1aa-f2cc-44ba-8373-18865b607319

Кайдзен

online.sbis.ru (online.saby.ru)

Git-ссылка

<https://git.sbis.ru/online/inside/-/blob/rc-26.2100/online-inside/s3cld/online-ru.s3cld>

Ответственный

 Новиков Дмитрий
Директор департамента разработки

Кол-во строк кода

204 008.15 тыс

Описание

online-ru

Permis

×

🔍

▼ Косвенные

Permission

UI

26.1000

db908b43-8168-4c43-a7c2-cddc...

PermissionChecker

BL

26.1000

8308504f-3895-433d-91aa-d8c2e...

PermissionCheckerNetworks

BL

26.1000

958ba4a0-8414-4b47-8c6b-9f41c...

PermissionCheckerNetworks-Py

BL

26.1000

d332b6e7-c7d4-481f-8614-d0f85...

PermissionCore

BL

26.1000

a623db60-4470-407d-a31d-7f278...

PermissionCore-Py

BL

26.1000

5a96b65f-7f12-48c5-91c9-206c5...

PermissionProviderDB

BL

26.1000

f8b6c023-68fc-462a-ae09-51ddc...

PermissionView

BL

26.1000

b03c4670-4e0b-4dd0-a860-4e69...

Основной сервис использует полную проверку прав

Для работы легкой системы прав требуется модуль **LightRight**.

sbis-webinar

Версия	26.1200
ID приложения	94c8ed62-d452-4004-8fe2-eb8bd068e5b7
Кайдзен	Трансляция вебинаров
Git-ссылка	https://git.sbis.ru/video/webinar-static/-/blob/rc-26.1200/sbis-webinar/sbis-webinar.s3cld
Ответственный	 Заморский Глеб Руководитель направления (2+ категории)
Кол-во строк кода	16 294.47 тыс
Описание	Приложение, содержащее в себе все сервисы, необходимые для трансляции вебинаров.

Найти

▼ Косвенные

Layout	UI	26.1200	d61e9307-ee6b-47f5-8a16-5d056...
Layout-default-theme	UI	26.1200	fac14181-2e5e-4df3-aa47-2bf47e...
LayoutWidgets	UI	26.1200	b08deb02-6aa8-473a-8304-1164...
LayoutWidgets-icons	UI	26.1200	c646209c-099b-4a5e-b319-7c6d...
LayoutWidgets-meta	UI	26.1200	758c86a4-1107-4b72-8651-33fd0...
LibEvent	BL	26.1000	2efe2bfb-76b8-4661-8c2c-ef8f2e...
LightRight	BL	26.1000	332f03be-a682-483c-a689-8c0f 
LinkDecorator	UI	26.1200	1275b56b-e23e-4832-a3d7-10aa...
LinkDecorator-icons	UI	26.1200	775f84c1-26a3-4829-8777-50fcc...
Load balancing	BL	26.1000	9322412e-a35a-49cb-9880-5707...
LocalizationConfigs	UI	26.1000	42b71438-721f-4b7c-8dfa-44344...
Location	UI	26.1200	c75da887-5663-4d76-b404-02be...
Log Sender	BL	26.1000	f488d1d2-a7eb-4682-b4da-c2676...

Сервис вебинаров использует легкую проверку прав