

Организация кода

Модули, их зависимости

- [PermissionChecker](#) — модуль, в котором содержится логика так называемого триггера проверки прав. Другими словами, это prehook (точка) жизненного цикла запроса, в котором происходит обращение к логике "можно"/"нельзя".
Зависимости: UserService, BL Auth Metadata, BL Core
- [PermissionCore](#) — модуль, в котором содержится код логики вычисления "можно"/"нельзя".
Зависимости: PermissionChecker, EventSubscription, UserService, BL Auth Metadata, BL Core
- [PermissionView](#) — модуль для визуального отображения данных системы прав.
Зависимости: EventSubscription, UserService, PermissionCore
- [PermissionProviderDB](#) — модуль, в котором содержится логика источника данных настроек прав. Если источником является БД, то в этом модуле находятся описания таблиц, которые будут созданы для сервиса.
Зависимости: Python, BL Cache, Бизнес-логика, Db Manager, EventSubscription, History, UserService, Redis Client, PermissionCore, BL Auth Metadata, BL Basic Metadata, PermissionView, WriteHistory
- [PermissionProviderRemote](#) — модуль, в котором содержится логика источника данных настроек прав, если источник - это удаленный сервис прав.
Зависимости: Cloud Interaction, UserService, PermissionCore

Чтобы на сервисе проверялись права, требуется выполнить условия:

- Для сервиса online необходимо установить комбинацию из модулей: PermissionChecker, PermissionCore, PermissionView, PermissionProviderDB, т.к. в online находятся таблицы с настройкой прав пользователей.
- Для сервисов административных консолей необходимо установить другую комбинацию модулей: PermissionChecker, PermissionCore, PermissionProviderRemote, т.к. в качестве источника данных с настройками они используют удаленный сервис прав.
- На клиенте необходимо установить интерфейсный модуль прав [Permission](#).

Для работы с [микросервисом пользователя](#) в конфигурацию добавляются зависимости от следующих модулей:

- **Crud** — набор базовых операций, используемых при работе с базами данных.
- **EventManager** — менеджер событий синхронизации.
- **UserService** — сервис, который хранит информацию о пользователях и их идентификационных данных.
- **UserServiceCloud** — облачная реализация интерфейса IUserService.

Для работы с [асинхронными вызовами](#) в конфигурацию добавляются зависимости от следующих модулей:

- **AMQP Client** — реализация работы с "брокером" асинхронных вызовов RabbitMQ.
- **BL Async** — основной модуль по работе с асинхронными вызовами.
- **Berkeley DB** — библиотека для работы с Berkeley DB.
- **Berkeley Storage** — локальное временное хранилище асинхронных вызовов на основе Berkeley DB.
- **MessageBroker** — базовый модуль для работы с произвольным "брокером".

Репозитории GIT

- [core](#)
 - [sbis-permission-checker](#) — модуль PermissionChecker
 - [sbis-permission-core](#) — модуль PermissionCore
 - [sbis-permission-view](#) — модуль PermissionView
 - [sbis-permission-provider-db](#) — модуль PermissionProviderDB
 - [sbis-permission-provider-remote](#) — модуль PermissionProviderRemote
- [access-control](#)

- [SettingsRoles](#) — модуль интерфейсной части
- [Permission](#) — интерфейсный модуль прав для Wasaby
- [permissions](#)
 - [Employee Rights](#) — модуль связки системы прав и подразделений сотрудников
 - [RegulationRoleExecutors](#) — модуль для работы поиска исполнителя на основе ролей и ограничений пользователей