

Исключения и ошибки на диспетчере

Обработка ошибок с БЛ

Перехват ошибок

Диспетчер перехватывает ответы от БЛ только при возврате от БЛ кодов ответов 502, 503 или если произошли ошибки соединения. В таких случаях диспетчер перенаправляет текущий запрос в другую, работающую БЛ. Таким образом, если какая-то БЛ вышла из строя, то клиент ничего не заметит, т.к. все запросы будут автоматически перенаправлены на свободные БЛ. При возврате в рабочее состояние диспетчер подхватит вернувшуюся БЛ в работу и будет направлять запросы в нее.

Выдача ошибок с БЛ

Часто возникает необходимость выдать ошибку с БЛ, чтобы диспетчер ее показал. Для этого необходимо выдать с БЛ код ответа 200 с любым телом ответа и использовать заголовок ответа X-Error-Show, в котором нужно указать необходимый код ответа. В таком ответе от БЛ диспетчер вернет клиенту код ошибки, указанной в заголовке, вместо вернувшегося с БЛ 200 кода и покажет нашу страничку с ошибкой.

Возможные коды: 500, 502, 503, 504, 404, 403, 401.

Проксирование

Во всех других случаях диспетчер не вмешивается в ответ БЛ и просто проксирует ответ клиенту.

Исключения

Во время работы диспетчера могут возникать ошибки или ситуации, когда диспетчер не может прокинуть запрос на БЛ. В таких случаях диспетчер отвечает особым образом, посылая код ответа и записывая в заголовок ответа X-Reason причину, по которой он не смог пропустить запрос.

Заголовок ответа X-Reason

- LIMIT: LIMIT_STATUS — диспетчер ограничил запрос и вернул клиенту 503 ответ, т.к. превышен лимит количества запросов на сайт или URL;
- NULL Origin — не разрешенный ORIGIN;
- Bad origin — не разрешенный ORIGIN;
- no upgrade header — запрос в вебсокет без нужного заголовка;
- Bad method [METHOD] — вызывается не разрешенный метод;
- NOT 00000003 ONLYOFFICE CALL — вызов ONLYOFFICE разрешен только пользователям Тензор;
- ERR: Show [ERROR] exclusive — сработала эксклюзивная блокировка;
- ERR: Show [ERROR] — БЛ попросила показать ошибку;
- VerifyToken no res — ошибка запроса проверки токена;
- VerifyToken bad status (STATUS) — ошибка запроса проверки токена;
- No token from VerifyToken — нет токена при проверке;
- IIS Cant get scheme (STATUS) — не получить схему клиента;
- CRLF — атака на заголовки;
- OpenRedirect no root — попытка атаки через заголовки;
- TOK: resid — переполучение сессии по токену;
- Site Locked — сайт заблокирован;

- Access URL not allowed — URL запрещен;
- Double SID in cookie — двойное значение SID в cookie;
- Not in scheme — пользователь не в нужной схеме;
- Global logoff — пользователь глобально разлогинился;
- No token from VerifyToken — нет токена при ответе проверки;
- Bad ticket — нет тикета;
- Guest resource request — на запрос требуется гостевая авторизация;
- No guest session — сессия не гостевая;
- GTR: Not guest sid [OLD] new [NEW] — сессия не гостевая;
- GTR: Not guest sid header [OLD] new [NEW] — сессия не гостевая;
- GTR: No guest access to [SERVICENAME] [ERROR] — запрос в сервис для гостя запрещен;
- Zero no trust IP [IPADDR] — запрос с ИП запрещен;
- LDR: No data from Auth.GetRoutes — нет данных при запросе маршрута;
- LDR: No [routeCreate] into Auth.GetRoutes — нет данных при запросе маршрута;
- user deleted (isRouteError) — пользователь удален;
- CHECKSTOMP: no sid on req — нет сессии в запросе;
- CHECKSTOMP: [code] [err_msg] — ошибка проверки STOMP;
- No ses — нет сессии в запросе;
- Allzero — все цифры в сессии нули;
- stomp no sid — нет сессии в запросе;
- Stomp domain not found — не указан домен STOMP;
- Bad stomp domain cache — ошибка кэша STOMP;
- Check sid fail [401] cache — доступ запрещен;
- Check sid fail [CODE] cache — проверка сессии STOMP ошибочна;
- No sid in cookie or headers — нет сессии нигде;
- No [time-life] filed in [CLOUD-STATE-GROUP/GROUP-move] — нет метки времени при проверке tenant-сервиса;
- No [routeCreate] filed — нет поля routeCreate при проверке tenant-сервиса;
- TNT: No data from Auth.GetRoutes — нет данных при проверке маршрутов;
- LDR: No data from Auth.GetRoutes — нет данных при проверке маршрутов;
- GRT: Call Auth.GetRoutes without sid — вызов проверки маршрута без сессии;
- Check ticket without redis — проверка тикета без Redis;
- RCS: No key [GROUP] — нет ключа группы в данных состоянии облака;
- no custom default — нет дефолтного контекста;
- no custom from BL method — нет дефолтного контекста при ответе БЛ;
- no custom default from BL — нет дефолтного контекста;
- no custom from BL — нет дефолтного контекста;
- Bad decode JSON — ошибка декодирования JSON;
- WSES: Bad response from MASTER: — ошибка ответа от мастера Redis;
- TTL: Bad response from Redis — ошибка ответа от Redis;
- TOK: Bad json from VerifyToken — кривой JSON ответа;
- Bad response from Redis ticket — ошибка ответа от Redis;
- GTR: Recursion detected — ушли в рекурсию;
- Bad UUID format — неверный формат;
- no client update info — нет данных по клиенту при проверке роутинга;
- Exclusive JSON block — эксклюзивная блокировка;

- Exclusive HTML block — эксклюзивная блокировка;
- default explicit is removed — контекст был удален;
- multiversion [systemname] not found for [ver] — не найден контекст.

Ответ 401 Not Authorized

Два SID

Если диспетчеру пришло два разных значения SID, то генерируется ошибка 401 с причиной "2SID".

Авторизация

Если диспетчер не может авторизовать клиента для маршрутизации на сервис, то он при запросе POST и телом JSON отдает 401 код ответа, в теле ответа будет {"jsonrpc":"2.0","error":"Not authorized.","id":-1}. В других случаях делает перенаправление с 401 кодом ответа и причиной ошибки через заголовок ответа Location на /auth/, запоминая в параметре ret URL, куда надо перебросить запрос после успешной авторизации.

Причины отказа:

- Guest resource request — запрос ресурсов под гостем без гостевой сессии;
- No guest session — нет гостевой сессии;
- GTR: Not guest sid — нет гостевой сессии;
- GTR: Not guest sid header — нет гостевой сессии в заголовке запроса X-SbisSessionID;
- GTR: No guest access to [servicename] — гостевой доступ для сервиса запрещен;
- Global logoff — пользователь глобально разлогинился и принудительно переходит на авторизацию;
- No route in JSON for ZERO session — нет маршрутов для нулевой сессии;
- Zero no trust IP — запрос с нулевой сессией с неразрешенных IP;
- Bad sid and bad token — диспетчер не смог спарсить запрос. Сессия и токен не валидны;
- Bad token — не валидный токен;
- Bad sid — не валидная сессия;
- Double SID in cookie — пришло два значения sid в cookie;
- Bad sp_id value — при маршрутизации запроса указан не валидный sp_id в параметрах вызова;
- Not in scheme — текущий пользователь не в схеме клиента;
- NO sender_cid and uid not equal — при переходе по ссылке не указан sender_cid и пользователи;
- Bad user_id value — при переходе по ссылке не совпадает UID пользователя.

Ответ 500 Internal Server Error

Если диспетчер не может обработать запрос по внутренним причинам, то он отдает 500 код ответа с причинами:

- Load SID without redis — у сайта не указано хранилище сессий, но вы делаете вызов с сессией;
- Check tiket without redis — у публичного сайта не указано хранилище сессий;
- LDR: No data from Auth.GetRoutes — нет данных от сервиса авторизации;
- LDR: No [routeCreate] into Auth.GetRoutes — нет поля [routeCreate] в ответе сервиса авторизации;
- LDR: Bad response from Auth.GetRoutes — сервис авторизации ответил не 200 OK;
- LDR: Error from Auth.GetRoutes. Please read log(s) — сервис авторизации ответил, но с ошибкой. Подробности в логах;
- LDR: Auth.GetRoutes unknown error — диспетчер не смог определить ошибку при ответе сервиса авторизации;
- RCS: No key [group-key] — нет ключа в ответе при запросе метода CloudGroup.GetState;
- No [time-life] filed in [CLOUD-STATE-GROUP/' .. server .. '-move] — нет поля [time-life] в ответе от сервиса авторизации при проверке tenant-групп;
- No [routeCreate] filed — нет поля [routeCreate] в ответе от сервиса авторизации;
- TNT: No data from Auth.GetRoutes — нет данных в ответе метода;
- TOK: Bad token sid — не валидная сессия при запросе токена;
- GTR: Recursion detected — диспетчер ушел в рекурсию;

- DID USERDATA — поле did в сессии/маршруте содержит не строковое значение. Чаще всего NULL;
- LANG USERDATA — поле lang в сессии не строковое. Чаще всего NULL;
- TTL: Bad response from Redis — Redis ответил с ошибкой;
- GUP: Bad response from SLAVE — слейвы кластера Redis ответили ошибкой;
- TOK: Bad json from oauth — при проверке токена возникли ошибки;
- Bad response from Redis ticket — при проверке тикета возникли ошибки;
- no client update info — нет данных при вызове метода Client.GetUpdateState;
- Bad decode JSON — ошибки декодирования JSON;
- no custom from BL — ошибки при вызове метода CustomContextRoute.SetRoutes;
- no multi from BL — ошибки при вызове метода VersionContext.SetRoutes;
- multi route default off — нет дефолтного роутинга для мультисервисов;
- Bad UUID format — GUID не соответствует шаблону;
- Bad RID format — GUID не соответствует шаблону.

Ответ 503 Service Unavailable

При блокировках сервиса диспетчер отвечает кодом 503 и причинами:

- LDR: Bad response from SLAVE — слейвы кластера Redis ответили с ошибкой;
- LDR: Bad response from MASTER — мастер кластера Redis ответил ошибкой;
- Service lock [service] — заблокирован;
- Exclusive JSON block — эксклюзивная блокировка.

Обычная блокировка сервиса

При блокировках сервиса диспетчер отвечает или стандартной страницей 503, или для БЛ вызовов JSON, состоящим из:

Также при необходимости производится перекодировка в windows-1251 и замена параметра id из вызывающих данных.

Эксклюзивная блокировка сервиса

При эксклюзивных блокировках диспетчер отвечает или стандартной страницей 503, или для БЛ вызовов JSON, состоящим из:

Также при необходимости производится перекодировка в windows-1251 и замена параметра id из вызывающих данных.

Ответ 405 Not allowed

Если диспетчер запрещает вызовы, то он отвечает 405 кодом и причинами:

- Bad method [method] — метод запрещен. Например, HEAD;
- NULL origin [origin] — неправильный заголовок запроса Origin;
- Bad origin [origin] — невалидный заголовок запроса Origin;
- no sites — сайт не найден, ваш Host не существует на диспетчере.

Ответ 404 Not found

Если диспетчер чего-то не нашел, то он отвечает 404 кодом и причинами:

- Bad or empty sid — при запросе /!ses/ без сессии;
- XXX: Unknown service [servicename] — сервис не существует на сайте;
- XXX: Service [servicename] not found — диспетчер не смог определить ваш запрос на нужный сервис. Убедитесь, что запрос корректен;
- multiversion [systemname] not found for [ver] — не найден маршрут для мультиверсионного сервиса для указанной версии;
- Route not found — сервис не найден на STOMP-сайте.

Ответ 403 Forbidden

- host [ip] not in cloud — клиент не входит в облако (только для private-сайтов).

Логирование

Все такие ошибки логируются или в Graylog в заголовок `response_x_reason`.